

上海环氧防静电平涂地坪，闵行防静电地坪，免费勘察报价

产品名称	上海环氧防静电平涂地坪，闵行防静电地坪，免费勘察报价
公司名称	上海迈强实业有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	
公司地址	上海市青浦区盈港东路8300弄6-7号1幢3层Z区368室（注册地址）
联系电话	17521186644

产品详情

上海环氧防静电平涂地坪，闵行防静电地坪，免费勘察报价

锦锐地坪是一家致力于工业地坪材料研发、生产、销售及施工于一体的高新技术企业，以环氧树脂工业地坪、防腐工程、导防静电地坪、停车场地坪、运动场馆地坪、渗透密封固化剂（硬化地坪）、耐磨地坪、PVC地板、PVC导防静电地板等涂装施工为主业的工程实业公司，向全国市场提供统一的技术规范与服务标准，为客户提供贴心周到的服务。

环氧防静电地坪适用范围：

要求高度清洁、美观、无尘、无菌的电子、微电子行业对防静电有要求的场合。

环氧防静电地坪性能特点：

- 1.选用无溶剂高级环氧树脂加优质固化剂制成；
- 2.表面平滑、美观、达镜面效果；
- 3.耐酸、碱、盐、油类介质腐蚀，特别耐强碱性能好；
- 4.耐磨、耐压、耐冲击，有一定弹性。

环氧防静电地坪材料性能：

- 1.溶剂型反应硬化型，表面光泽美丽，导电性能好。
- 2.主要原料：溶剂型环氧树脂和导电材料耐磨损性：15mg（磨损轮CS-17,轮重量1,000gf{9.8N}回转数1,000回转）

3.附着强度：230N/cm²(牛顿：国际单位)

4.耐冲击必：1Kgw/1mh无裂纹、无剥落、无变形。

5.硬度：1H-2H

环氧防静电地坪使用年限：厚度1mm以上,使用寿命8年以上。

环氧防静电地坪施工工艺：

1.基面处理

2.涂刷封闭底漆

3.刮涂中层漆；

4.铺设导电铜网

5.批刮导电腻子

6.用防静电自流平环氧色漆镘涂1遍。