

# 工业/医疗/军工TP电容触摸屏多点式触摸屏

产品名称	工业/医疗/军工TP电容触摸屏多点式触摸屏
公司名称	深圳市友联亨达光电有限公司
价格	.00/片
规格参数	品牌:友联亨达 型号:EG-12.1-A-04 产地:广东
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新桥新玉路48号大宏科技园1304
联系电话	0755-29198089 13713652554

## 产品详情

友联亨达电容触摸屏产品特点：

### 1、光学绑定：

触摸屏表面有亮面、雾面、防眩AG处理。消光，防反射AR处理，防指纹油AF处理，防偷窥，防爆等多种材料和工艺供选择，透光率高、反应速度快、寿命长

### 2、性能稳定：

经久耐用，触摸寿命长，任何一点可承受大于5000万次触摸点击，一次校准后无鬼点无漂移

### 3、防水防污防静电

电容触摸屏可全贴，具有超强的防水，防潮，防尘，防油污能力，采用全防刮玻璃材质（莫氏硬度 > 7H）

### 4、精准触控：

电容屏是利用人体电流进行感应工作，精准度高达99%，触写流畅，无短线无漂移

## 5、隔空触摸/手套触摸

支持超厚玻璃，20mm以内无障碍触摸，支持不同厚度手套触摸，反应灵敏，触摸精准

## 6、多系统多接口

支持Windows XP系统，安卓等系统，支持USB，IIC，FC,串口等接口

友联亨达电容触摸屏使用注意事项：

1，干扰问题。由于电容触摸屏是通过检测触摸面电容信号的变化来实现触控功能，很容易受到外界电磁环境的干扰，所以应尽量让电容触摸屏远离干扰源，而干扰源主要来自液晶屏和电源。客户装机时，建议大尺寸的电容屏与液晶屏保持1.5mm以上的间距，电源也建议尽量选择质量较好的电源，以防止干扰讯号过强而无法正常触摸。

当单tp电容触摸屏作测试时。请先在tp电容触摸屏下垫上绝缘材料（如泡沫等）再测试，且在测试过程中移动tp或拔插fpc后需重新拔插一次usb线，以保证正常触控。

2，操作不规范造成TP电容 触摸屏损坏，因tp背面线路有直接裸露在外面的情况，很容易受到硬物的伤害，所以对tp请轻取轻放。此外，fpc也是较脆弱的部位，翻折时力度要柔和，尽量避免死折情况发生。

3，触控效果不理想。首次送出去的样品有时候触控效果不理想，比如有乱跳点、断线、反应速度慢等现象时，请不要着急，因为样品只是针对单tp进行调试，与整机环境差异或许比较大，需要针对整机进行优化。

??????????????

??????/13713652554

???755-29198260

???wh@ydtouch.com

????????????????????????????????????1304?

????????????????????233????????2???1705

????????????????????35?