

优莱德12路10A智能调光控制箱 照明调光硅柜 可控硅数字调光箱

产品名称	优莱德12路10A智能调光控制箱 照明调光硅柜 可控硅数字调光箱
公司名称	深圳市优莱德智能技术有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:优莱德 型号:LSC1205 安装方式:壁挂安装
公司地址	南山区科苑南路武汉大学产学研6楼
联系电话	0755-23779139 15813859623

产品详情

温馨提示：本产品价格仅供参考，不是实际价格，详情请电话咨询15813859623黎先生

产品功能：

- 1、微型断路器做直通开关，在调试阶段，可以直接开关灯，方便调试。另外即使故障情况也可手动开关灯，可放心使用无后顾之忧。
- 2、采用国际顶级品牌大功率可控硅，16位调光精度。独有定制触发电路配合微处理器精准的时序控制，能适应各种LED可控硅调光电源，实现全程无闪烁、亮度缓变、舒适柔和的调光效果。
- 3、外置铝合金散热片，空气自然对流，散热快，性能可靠稳定
- 4、信息自恢复功能，可直接更换而无需重新调试，方便维护。
- 5、可设置每个回路的调光上下限。
- 6、间隔延时开灯功能，避免多回路同时开灯引起电流浪涌。
- 7、关断状态漏电流为0，彻底消除LED等负载关断状态闪烁的问题。

8、2路可编程干簧触点输入控制，可与消防等信号互动。

技术参数：

1、总线工作电压：DC24V ± 20%

2、待机电流：20mA 最大工作电流：85mA

3、工作环境：温度：-10 ~55 ，湿度：10%~95%

4、通信接口：RS485总线，4位5.08插拔端子

5、输入控制：AC380/220V ± 14% ，50/60Hz自适应，三相、中线。

6、输出负载：AC 0 ~ 220V 前沿切相调光输出

7、接线容量：7.62mm间距接线端子，4mm²

8、负载兼容性：适合白炽灯、卤素灯、铁芯变压器、前沿相控电子变压器、霓虹灯、LED可控硅调光电源等大功率负载调光

9、安装方式：壁挂安装

10、尺寸：580*400*110mm

公司网址:www.ulaide.com