

Valleysound无线会议话筒 VSM-400

产品名称	Valleysound无线会议话筒 VSM-400
公司名称	上海镇启信息技术有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:Valleysound 型号:VSM-400
公司地址	上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号7楼1572室
联系电话	13166315998

产品详情

产品特性：

- 1、四通道频道组数：A、B、C、D四个区,每一区为100个频点，相互不干扰，可多机同时使用。
- 2、采用最新型的高频声表面滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号。
- 3、采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度。
- 4、语音压缩扩展电路，极大地提高信噪比，独特的语音压限器设计。
- 5、具有可锁定控制功能按钮，操作方便。
- 6、设有各通道电子音量独立调节调节。
- 7、发射机锁定模式避免错误关机。

技术参数：

接收机 Receiver

频率范围：Carrier Frequency

590~890MHz

分集系统：Receiving Mode

真分集 True Diversity

最大频道数：MAX Channels

100*4

最大频率个数：MAX Frequencies

频带宽度：Bandwidth

30MHz*2

接受灵敏度：Sensitivity

<-97dBm for 30dB S/N Ratio

频率响应：Frequency Response

60~15000 Hz

信噪比：S/N ratio

>150dB (A)

失真度：Harmonic Distortion

<0.5%

动态范围：Dynamic Range

>100dB

音频插座：Audio Input

XLR+jack

天线插座：Antenna Input

2 BNC, 50

音频输出电平：Audio Output Level

XLR: +8dBu max

电源：Power Supply

12~18 V DC / 1000mA

体积：Dimensions

480x190x45 mm (四通道)

重量 : Weight

1600g

会议式发射机

频率范围 : Carrier Frequency

最大频道数 : MAX channels

200

输出功率 : Output Power

5 mW/30mW

副波抑制 : Spurious Rejection

>70dBc

频带宽度 : Bandwidth

60MHz

最大调制深度 : Max Frequency adjustable range

+48kHz

频率响应 : Frequency Response

信噪比 : S/N ratio

输入电压范围 : Input Voltage Range

Mic1 Vmax

2x1.5 V (AA)

电池使用时间 : Battery Life

>8h

170x120x30mm

800g

