

# 烟气检测仪testo 320

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 烟气检测仪testo 320            |
| 公司名称 | 青岛聚创宏业环保科技有限公司            |
| 价格   | .00/台                     |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 青岛市李沧区四流北路23号商务楼209室      |
| 联系电话 | 0532-83848546 18561518632 |

## 产品详情

### 一、testo 320德图烟气分析仪产品特点

- 1、高分辨率图形显示屏
- 2、传感器诊断
- 3、认证标贴，烟气分析仪testo 320已通过TV认证（据EN 50379, Parts 1-3）
- 4、传感器自动调零，传感器调零仅需30秒
- 5、锂离子可充电电池，锂离子可充电电池(1500 mAh)，可使用长达8小时。
- 6、磁吸，仪器背部带有磁吸，可方便地固定在燃烧器/锅炉上。
- 7、探针过滤芯，探针过滤芯可轻松更换
- 8、烟气测量，testo 320直接测量CO和O<sub>2</sub>、以及环境温度和烟气温度。
- 9、抽力测量，可快速确定供热系统内的负压。
- 10、差压测量，使用差压测量菜单，用户可对锅炉的供气进行监测。
- 11、气体检漏/气体管路测试，使用该附件，用户就无需购买额外的测量仪器了。
- 12、环境CO测量，使用环境CO探头，可在烟气测量的同时对环境CO进行测量。
- 13、温差测量，使用温差测量菜单，用户可简单迅速地测量供热系统出水和回水温度之

|                               |                                             |     |
|-------------------------------|---------------------------------------------|-----|
| 燃烧效率(Eta)                     | 0to120%                                     |     |
| 烟气损失                          | 0to99.9%                                    |     |
| CO2 由 O2计算而来                  | 0toCO2max                                   | ±   |
| 选配COlow-测量-(H2-compensated)补偿 | 0to500ppm                                   | ± 2 |
| 环境CO测量(使用CO探头)                | ± 5 ppm (0 to 100 ppm) ± 5 % 测量值 (>100 ppm) |     |
| 可燃气体泄漏检测(使用气体检漏探头)            | 0to10.000ppmCH4/C3H8                        |     |
| 环境CO2测量(使用环境CO2探头)            | 0to1vol.%0to10,000ppm                       |     |

聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！详情咨询：0532-8888 8658