

# 轻便且耐用testo 310烟气分析仪

产品名称	轻便且耐用testo 310烟气分析仪
公司名称	青岛聚创宏业环保科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区四流北路23号商务楼209室
联系电话	0532-83848546 18561518632

## 产品详情

### 一、testo 310烟气分析仪产品介绍

testo 310烟气分析仪测量是烟气分析的核心，可直接测量CO和O<sub>2</sub>浓度，以及环境和烟气温度的。

1.烟气测量是烟气分析的核心，可直接测量CO和O<sub>2</sub>浓度，以及环境和烟气温度。所有的其他参数，如CO<sub>2</sub>值、效率以及烟气损失都是根据以上的数据计算而来的。

#### 2.环境CO测量

3.抽力测量，抽力测量可确保供热系统排放的烟气从烟道排出。该测量菜单将检测供热系统是否存在足够的负压。同时还会测量烟气的温度

4.差压测量，差压测量是对锅炉的供气进行测试。具体说来，就是得出气路压力和环境压力的差值。该测量对喷射压力的调节很重要。

### 二、testo 310烟气分析仪产品特点

- 1、坚固耐用：仪器轻便且耐用 – 非常适于日常使用
- 2、背光显示：两行显示，菜单结构清晰。操作简便，清晰易读。
- 3、传感器自动调零：开机后气体传感器自动调零，仅需30秒，如果不需要，可以取消。
- 4、锂离子可充电电池：锂离子可充电电池 (1500 mAh)，充满后可使用长达10小时，可通过USB充电。
- 5、探针过滤芯：可快速简便地更换探针过滤芯
- 6、磁吸：仪器背部带有磁吸，可方便地固定在燃烧器上。

7、冷凝槽：仪器的内置冷凝槽 – 可快速简便地清空。

8、打印机：通过红外接口进行打印存档。

### 三、 testo 310烟气分析仪产品参数

	量程
温度 (烟气)	0 - 400.0 ° C
温度 (环境温度)	-20 to +100.0 ° C
抽力测量	-20.00 to +20,00 hPa
压力测量	-40,00 to +40.0 hPa
O <sub>2</sub>	0,0 to 21.0 vol. %
测量	
测量(无	0 to 4000 ppm
H <sub>2</sub>	
补偿)	
环境CO测量	
燃烧效率 (Eta)	0 to 120 %
烟气损失	0 to 99,9 %
一般技术数据	
存储温度	-20.0 ° C to +50,0 ° C
操作温度	-5 to +45 ° C
电源	可充电电池: 1500 mAh, 电源 5V / 1A
内存	无内存
屏幕显示	2行背光显示
重量, 含探针	约 700 g
尺寸	201 x 83 x 44 mm
保修	测量仪器, 烟气探针, 气体传感器: 12个月热电偶: 12个月充电电池: 12个月

聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！详情咨询：0532-8888 8658