

热工宝典生产厂家

产品名称	热工宝典生产厂家
公司名称	安徽齐新仪表科技有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	工作温度:-10~50 外形尺寸 : :237 × 131(95 产地:安徽
公司地址	安徽省天长市民生工业园
联系电话	0550-2409280 13909602150

产品详情

QX-ZJF-3000型热工宝典

又叫手持式校验仪，主要

是为工业现场热工仪表及系统的校验维护而设计的

，热工宝典提供完善而实用的功能，操作简单。热工宝典采用单片机作为CPU

，集*新大规模数字转换集成电路和大屏幕液晶显示技术于一体，具有输出、测量、手册和24VDC

配电功能，且四项功能可同时工作，同屏显示输出和测量值以及对应的 ITS-90

标准值（热电阻和热电偶）。热工宝典

并配备超大容量可充电电池，携带方便，能方便地完成工业现场热工仪表（传感器、变送器、显示仪表、控制系统）的检修、校验。

热工宝典其具有如下的使用特点： 小巧、便于携带和手持。

坚固、可靠，背面的支撑架和挂钩孔适合现场使用。 大显示屏，测量、输出可同时显示。

电压、电流、电阻的测量和电压、电流的输出。 8种热电偶（K、E、T、J、S、R、N、B

）的测量和输出，2种热电阻（PT100、Cu50）的测量。 热工宝典

热电偶、热电阻的测量输出具有 ITS-90 ****毫伏、电阻值对应显示。

电压和电流测量可显示百分比。 热电偶测量、输出具有自动或手动补偿功能。 输出值的输入采

用多种方式。 热工宝典 可实现电阻值与温度值、毫伏值与温度值的快速互查。 热工宝典

内置大容量充电电池，充电一次可连续工作 5~7 小时（与工作状况相关）。

大屏幕液晶带背光显示，中文菜单操作。

按键声音和背光可控制，并能才每次开机时保持上次最后设置的状态。 二、技术参数 2.1

直流信号输入：

测量
功能
DCV

量程
0~35V

精度
± 0.1%FS

DCmV	0~100mV	± 0.05%FS
DCmA	0~35mA	
RTD	2种	
TC	K、T、E、J、N	
	R、S、B	± 0.2%FS
F	0.0~5000Hz	± 0.2Hz

2.2直流信号输出

功能	量程	精度
DCV	0~5V	± 0.05%FS
DCmV	0~100mV	
DcmA	0~24mA	
TC	K、T、E、J、N	± 0.1%FS
	R、S、B	± 0.2%FS
Hz	0~1000Hz	± 1Hz
	0~5.00KHz	± 0.02KHz

2.3 性能指标：工作温度：-10~50 贮存温度：-27~70 L × W1(W2) × H 外形尺寸：
mm 237 × 131(95) × 45