

# 聚氨酯冷库板 冷库房用聚氨酯彩钢夹芯板 涵耀彩钢

产品名称	聚氨酯冷库板 冷库房用聚氨酯彩钢夹芯板 涵耀彩钢
公司名称	上海涵耀彩钢夹芯板厂
价格	86.00/m <sup>2</sup>
规格参数	品牌:必承建材 型号:50mm*950mm 产品:上海奉永路589
公司地址	上海市奉贤区奉永路589
联系电话	021-20909171 17621201697

## 产品详情

冷库板的选择对冷库来说是很重要的，因为冷库不同于其他仓库，冷库对温度、湿度等环境要求都很高。所以在选择冷库板的时候要注意板材的材质以及保温强度，选择正确的板材才能更好的维护冷库。冷库板，一般是由厂家预产的，具有固定的长度、宽度和厚度，高、中温冷库一般选用10厘米厚的板块，低温库及冻结库一般选用12厘米或15厘米厚的板块；所以如果不是预定的库板，采购时就要注意库板的密度和钢板的厚度，正规厂家钢板厚度一般要在0.4MM以上，冷库库板发泡密度按照国家标准是每立方米在38KG~40KG/立方米。

聚氨酯冷库板 1.冷库板以良好隔热性能的轻质聚氨酯为内心材料，外面由SII、PVC彩钢板、不锈钢板构成的夹板式库板，可以降低由于内外温差而产生的传热，以达到冷冻、冷藏系统的zui大效率。  
2.冷库板厚度规格：60、75、100、120、150、180mm 3.冷库板库板尺寸规格：标准化的库板宽为960 mm，高度为2米至10米。（另：根据您的特殊要求还可特别定制）聚氨酯夹芯板性能节能保温：芯材闭孔率97%，隔热性能优越阻燃防火：100mm厚聚氨酯节能夹芯板燃烧性能达到B1气密隔音：吸音性好，对雨水、冰雹等冲击而引起的声响有消减作用绿色环保：不含甲醛，不受微生物侵袭，可循环使用美观经济：表面形式多样，色彩丰富；减少材料损耗，节省施工时间及工程费用施工快捷：聚氨酯板材是在工厂高度受控、恒温的环境下生产，质量稳定；施工快速，应用已超过35年。

聚氨酯墙面夹芯板的产品优势：暗钉连接，表面无外露螺钉，建筑墙体优美流畅极高抗弯承载力，墙体力学性能优越，减少对辅助钢结构的依赖保温性能卓越，减少对建筑室内空调装置的费用多种外观效果（水波纹、纯平、浮雕、方波）供用户选择，墙面美观。聚氨酯屋面夹芯板的产品优势：必承聚氨酯屋面板采用暗钉连接，板面搭接紧密独特的防水槽设计，有效防止雨水渗漏，并避免了冷桥现象40mm波峰高度，极大提高屋面板承载力。在确保建筑物保温效果的同时，有效降低客户建筑成本，屋面坡度可达3%聚氨酯夹芯板价格很多客户不懂产品，不知道自己需求啥，只知道我要买聚氨酯彩钢夹芯板，什么型号的不知道，什么厚度的不知道，什么材质的不知道，什么芯材的不知道，就问个价格。我一般称这类询价为无效信息，但是我还不不断去跟客户沟通，让客户知道聚氨酯彩钢夹芯板的价格有哪些组成。下面由上海必承小编给大家讲解一下！聚氨酯彩钢夹芯板核算价格有很多种，含税含运费、含税不含运费、含运费不含税或者什么都包含，所以聚氨酯彩钢夹芯板价格有出厂价和送到价的差别。聚氨酯夹芯板价

格的影响因素有聚氨酯夹芯板使用的彩钢板品牌、厚度、以及聚氨酯容重，还有防火等级。下面详细为大家讲解：1、聚氨酯夹芯板使用的彩钢板品牌决定聚氨酯夹芯板价格与冠州、宝钢、博思格和烨辉这几个彩钢品牌厂家都有合作，选择的彩钢品牌不一样，价格也就不一样，所决定的聚氨酯夹芯板价格也各不相同。2、聚氨酯夹芯板使用的彩钢板厚度决定聚氨酯夹芯板价格聚氨酯夹芯板所使用的彩钢板厚度为0.4—0.8mm，具体根据顾客对彩钢板不同厚度的要求来进行报价。3、聚氨酯容重决定聚氨酯夹芯板价格聚氨酯的容重就是指聚氨酯的密度，分别有40、60、80，根据顾客的需求来进行选择。顾客选择的黑白料品牌不同，其聚氨酯夹芯板的价格也是不一样的。4、聚氨酯防火等级决定聚氨酯夹芯板价格聚氨酯根据防火等级分为b1、b2、b3，根据防火等级其芯材也是不一样的，有纯聚氨酯、聚氨酯封边岩棉、聚氨酯封边玻璃丝绵，其中工程中非常常用的为b2级。根据顾客的防火等级需求，其聚氨酯夹芯板的价格也是不同的。50mm聚氨酯夹芯板85元/米 50mm聚氨酯封边岩棉夹芯板75元/米  
50mm玻璃丝绵夹芯板65元 75mm聚氨酯夹芯板96元/米 75mm聚氨酯封边岩棉夹芯板86元/米  
75mm玻璃丝绵夹芯板76元 100mm聚氨酯夹芯板126元/米 100mm聚氨酯封边岩棉夹芯板116元/米  
100mm玻璃丝绵夹芯板109元 以上价格仅供参考，实际的产品价格请电话咨询。