

德国巴斯夫) PBT一级代理商

产品名称	德国巴斯夫) PBT一级代理商
公司名称	东莞市盛优贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	巴斯夫PBT:巴斯夫PBT
公司地址	广东东莞市樟木头塑胶原料市场
联系电话	0769-82975406 13622677775

产品详情

德国巴斯夫PBT一级代理商 PBT 工程塑料原料解决方案及物性表。长期现货供应，货源稳定，原装进口，服务快捷，欢迎广大客户前来订购!

德国巴斯夫PBT主要用于汽车、电子电器、工业机械和聚合物合金、共混工业。

用途：主要用于汽车、电子电器、工业机械和聚合物合金、共混工业。如作为汽车中的分配器、车体部件、点火器线圈骨架、绝缘盖、排气系统零部件、摩托车点火器、电子电器工业

中如电视机的偏转线圈，显像管和电位器支架，伴音输出变压器骨架，适配器骨架，开关接插件、电风扇、电冰箱、洗衣机电机端盖、轴套，

德国巴斯夫PBT物性数据

原料描述部分 规格级别玻纤增强 外观颜色 该料用途 备注说明30%玻纤增强

加工条件 加工条件

原料技术数据性能项目试验条件[状态]测试方法测试数据数据单位

机械性能断裂伸长率23 ASTM D-6382.6%

拉伸模量23 ASTM D-63810000MPa

挠曲模量23 ASTM D-7908965MPa

埃佐缺口冲击强度(Izod)23 ASTM D-256112J/m

埃佐无缺口冲击强度(Izod)23 ASTM D-4812998J/m

挠曲强度²³ ASTM D-790 200MPa

拉伸强度²³ ASTM D-638 140MPa

电气性能表面电阻率—ASTM D-2570.1E 15Ohm

耗电因数1E3Hz/1E6Hz ASTM D-1500.002/0.018—

介电常数1E3Hz/1E6Hz ASTM D-1504/3.8—

介电强度(短时)1.6mm/3.2mm ASTM D-1492 3/17Kv/mm

体积电阻率—ASTM D-2571 E16Ohm-cm

加工性能干燥时间, 除湿式干燥机——2-4h 干燥温度——110-130 加工湿度率——<0.04% 熔胶温度——240-260 模温——30-130

热性能熔融点—ASTM D-3418 225

热变形温度0.45MPa/1.8MPa ASTM D-648 220/205

其它性能比重—ASTM D-792 1.53—收缩率纵向/横向—0.3/1%