

Horn感应脉冲传感器手续齐全 瑞利光电

产品名称	Horn感应脉冲传感器手续齐全 瑞利光电
公司名称	天津瑞利光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	和平区南京路235号河川大厦A座22B-1
联系电话	17622627029

产品详情

天津瑞利光电科技有限公司经销Horn感应脉冲传感器。欢迎有需求的客户前来咨询、洽谈！

技术数据：

-工作温度：FGL 1/1 -10 ... + 80 ° C

-储存温度：FGL 1/2 - 10 ... + 110 ° C

-防护等级：IP 67

-重量：110克

-电缆长度：约300米

-连接电缆：FGL 1/1

-外壳：镀镍黄铜

脉冲流量传感器是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计，具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏，安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计，广泛用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉Al₂O₃、硬质合金不起腐蚀作用，且无纤维、颗粒等杂质，工作温度下运动粘度小于 $5 \times 10^{-6} \text{m}^2/\text{s}$ 的液体，对于运动粘度大于 $5 \times 10^{-6} \text{m}^2/\text{s}$ 的液体，可对流量计进行实液标定后使用。若与具有特殊功能的显示仪表配套，还可以进行定量控制、超量报警等，是流量计量和节能的理想仪表。

天津瑞利光电科技有限公司经销Horn感应脉冲传感器。欢迎有需求的客户前来咨询、洽谈！

脉冲流量传感器产品特点

- 1.高品质涡轮，超出常规的量程范围
- 2.多种变送器，适用于不同应用要求
- 3.智能化处理独具特色的仪表系数多点非线性修正
- 4.标准流量校验装置保证产品精度
- 5.100%压力测试，100%产品校验
- 6.脉冲、两线制4-20mADC电流等信号输出
- 7.仪表系数、累计流量值掉电保持十年不丢

瑞利光电自成立之初便凭借着对国内和国际市场的深入调研和了解，在经营理念、管理制度、贸易接洽、人才任用等方面都拥有较大的竞争力，并确立了明确的战略目标。

脉冲型流量传感器的测量准确度取决于两部分，一是传感器的非线性误差 δ_1 ，二是传感器的重复性误差 δ_2 。流量传感器的不确定度 δ 为：

不管是非线性误差 δ_1 ，Horn感应脉冲传感器报价优势供应，还是重复性误差 δ_2 ，降低哪一个都可以提高流量传感器的测量准确度。流量积算仪，无论是传统的还是智能的，都只不过是脉冲型流量传感器的显示装置，本来不具备提高流量测量准确度的功能。智能流量积算仪的功能是能够使仪表系数的设置更符合传感器的实际情况。

Horn感应脉冲传感器手续齐全-瑞利光电由天津瑞利光电科技有限公司提供。天津瑞利光电科技有限公司（www.tjrui.cn）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.tjrui.cn）还是从事天津电阻器，danotherm，danotherm电阻器的厂家，欢迎来电咨询。