

南昌鸿星防雷专业 防火门生产公司 江西防火门

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 南昌鸿星防雷专业 防火门生产公司 江西防火门 |
| 公司名称 | 江西鸿星防雷技术有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 南昌市红谷滩国际金融中心2316 |
| 联系电话 | 15970677167 |

产品详情

如何选择的优质防火门

各类建筑数量不断增多，建筑高度不断增加，高层建筑和大型建筑已成为城市建设的主流方向。同时，建筑高度的增加，建筑规模的扩大，也对建筑的防火性能提出了更高的要求。

那么如何选择一家优质防火门厂家呢？

本文讲解了两种选择防火门的方式

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物，防火门除具有普通门的作用外，更具有阻止火势蔓延和烟气扩散的作用，可在一定时间内阻止火势的蔓延，确保人员疏散。

防火门知识小攻略

钢木防火门结构特点：

- 1、组合式：钢制防盗门芯，二次挂专利环保阻燃隔热防火复合板加造型饰面。基于完全依靠板材自身防火而无需传统工艺的填充物防火的独特优势，使得组合式挂设计成为可能；内外门板和内外门套线均为可拆装后挂式，门框采用配件整体现场组合安装结构，框料均为标准化可拆式组合，精度高，防火门生产公司，安装运输方便，既解决了防火断桥问题，又起到了后装饰的全新效果；
- 2、稳定性：钢木结合，阴阳面对抵应力，内板螺丝固定后，挂外板，再在四周螺丝紧固，应力相互抵消，将钢木两种材质实现优势互补，结构稳定性优于传统木质及钢质门。木饰面线条由金属组件进行双向定位并紧固，定位准，防变形，安装简便牢固可靠。

以上是钢木防火门结构材料及特点的具体介绍。防火门在很多民用建筑或商业建筑都有普遍的使用，作为防火材料可以加强建筑物防火安全性能。防火门有常闭防火门和常开防火门两种。常闭防火门和常开防火门之间是有很大的区别的。常闭防火门不需要电气自控设计，甲级防火门厂家，当然特殊情况也是有的，疏散通道上的常闭防火门由电气专业配合设计可以很好的降低安全隐患。

木质防火门木材的阻燃处理

木材阻燃处理的好坏直接影响着木质防火门的防火效果，河北悍将门窗有限公司严格按照规范对防火门木材进行防火处理。具体的阻燃处理方法如下：

FR阻燃剂适于用多种方法对木材进行阻燃处理，防火门供应商，处理液温度一般以常温（20~40摄氏度）为宜。用真空/加压法处理，生产效率高，产品质量好。达到GB8624

B1级标准所需FR阻燃剂的干用量一般为40-50kg/m³（按阻燃剂均匀浸透木材计），具体的用量与木材的树种、木材尺寸及阻燃剂浸入深度有关。一般地，对于大多数木材，采用浓度为10-12%的FR阻燃剂水溶液处理可以达到GB8624

B1级阻燃标准。对于少数难浸材种，如白松，可以采用较高的阻燃剂浓度（一般13-15%）和较长的浸注时间。通常，江西防火门，前真空时间为30-45min（真空度0.09-0.095

MPa），大多数阔叶材（如水曲柳、白桦、榆木、椴木等）的加压时间30-45min（压力1.2MPa），红松的浸注时间为2-2.5h（压力1.4MPa）。

南昌鸿星防雷专业(图)-防火门生产公司-江西防火门由江西鸿星防雷技术有限公司提供。行路致远，砥砺前行。江西鸿星防雷技术有限公司（www.hfhd8.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为木门较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!