

灵宝玻璃钢化粪池厂家各种规格型号都有

产品名称	灵宝玻璃钢化粪池厂家各种规格型号都有
公司名称	洛阳市隽力建材有限公司
价格	560.00/个
规格参数	品牌:LYJL
公司地址	河南省洛阳市西工区九都路35号院8-1-402（注册地址）
联系电话	13183051350

产品详情

灵宝玻璃钢化粪池厂家 各种规格型号都有

洛阳厂家发货快，价格低，质量好，售后完善 欢迎咨询！

玻璃钢化粪池是指以合成树脂为基体、玻璃纤维或其织物为增强材料制成的专门用于处理粪便污水及生活污水的池子。用于存放从污水管连续流入的固体有机物,直到由于厌氧微生物的作用而分解，达到一定的排放标准，以减轻城市污水处理厂的压力。

玻璃钢化粪池发展至今，外形一般为横放的圆筒状，两端封头一般采用力学性能良好的车轮状凹凸面设计，内部设有相通的隔舱板，隔舱板上一般设有立体弹性填料，用来截留更多的厌氧细菌。玻璃钢化粪池的主要原料为有机树脂、玻璃纤维、滑石粉填充料。成品可喷漆，也可在加工时直接加入色浆。制作工艺一般采用手糊法制成。

灵宝玻璃钢化粪池型号规格：

- 1、玻璃钢化粪池安装在绿化带、草坪、人行道下、覆土不宜超过1.5m，也可安装在道路地段。
- 2、井盖，在不过汽车时，采用加锁轻型双层井盖及盖座；可过汽车时，采用加锁重型双层。玻璃钢化粪池也虑到小区绿化的需要或道路广场铺砌的需要，铸铁或高分子井盖与地面平，在有铺砌地面处，井盖可适当降低至铺砌地面砖下，当井盖上的铺砌地面砖必须在需要打开井盖时可以开启。
- 3、玻璃钢化粪池容积如超过50m³；可用两个单罐并联或串联设置，若串联，设计人员与用户必须提前通知厂家预置，罐体外壁间距不得小于500mm。

灵宝玻璃钢化粪池性能特点

1、玻璃钢化粪池永不渗漏：产品桶身利用玻璃纤维、有机树脂等高强度耐酸碱材料一次成形、密封性好，绝不会产生因地基沉降而引起的断裂破损和池内板结浮渣层现象，彻底解决了砖砌化粪池污染地下水的问题，保证了化粪池可靠性运行和厌氧化粪的功能。

2、玻璃钢化粪池抗压强度高：产品结构设计合理，受压均匀，经多次耐压测验，卡车在上部辗压不沉降，不变形。

3、玻璃钢化粪池安装施工方便

按图纸要求挖好基坑，把玻璃钢化粪池吊入基坑内适当位置，连接好进出水口，一天内化粪池就可以安装完毕，且施工不受气候影响。

4、玻璃钢化粪池处理效果好：沉淀池内厌氧生物填料和挂膜填料系统的应用，截留了更多的生物量，污水处理能力比同等容积的传统化粪池提高了一倍以上。

5、使用寿命长：玻璃钢化粪池耐潮湿、耐氧化、高低温无变形，不畏酸碱，正常使用达50年以上。

6、占地面积小：本身占地面积小，基坑放线尺寸，按池体外径四边各加300mm即可，比同型号传统化粪池节约了50%的场地。

7、经济实用：整体化粪池采用规模化工厂生产，降低了生产成本，价格比传统钢筋砼化粪池低20%以上。

8、工厂化生产：一体化机械成型、无接缝、不渗漏、不堵塞、密封性好、无臭味、不外溢、不滋生蚊蝇、不污染地下水水质。做工精细、设计新颖、外型美观、造型别致、体积小、重量轻，可根据不同地理位置选择不同的造型。