

登封玻璃钢化粪池厂家定制质量没的说

产品名称	登封玻璃钢化粪池厂家定制质量没的说
公司名称	洛阳市隽力建材有限公司
价格	300.00/个
规格参数	品牌:LYJL 型号:LYJL 产地:洛阳
公司地址	河南省洛阳市西工区九都路35号院8-1-402(注册地址)
联系电话	13183051350

产品详情

登封玻璃钢化粪池厂家定制|质量没的说

玻璃钢化粪池独特的螺旋密集波纹结构设计,使罐体承受外力均匀。抗压、抗冲击强度比方型、圆筒型、球面圆拱型强度增加数倍。用户可根据不同设计需要自选在罐体内是否加螺旋弹簧钢骨架,选何种规格螺旋弹簧钢骨架,以满足用户在不同场所使用的需要。经河南省产品质量监督检验所检测,普通型(不加螺旋弹簧钢骨架)约承载20T货车;加强型(不加螺旋弹簧钢骨架,罐体加厚)约承载35T货车无异常;高强度型(加螺旋弹簧钢骨架)约承载60T货车不变形。

如何正确的选择使用玻璃钢化粪池:

- 1、玻璃钢化粪池的选用根据不同建筑物,由单项工程设计人员计算得出设计参数。
- 2、玻璃钢化粪池的地点设置,原则以不影响建筑基础即可;一般距离生活饮用水池不得小于10m.距离地下取水构筑物不得小于30m.当建筑物基础平面高于化粪池基础平面时,化粪池外壁距离不宜小于2m.当建筑物基础平面低于化粪池基础平面时,化粪池外壁距离建筑物外墙净距不宜小于5m。
- 3、整体玻璃钢化粪池也最小覆土0.3m.覆土不宜超过3m。在寒冷区,温度低于-10 时化粪池的覆土深度不得小于1.2m.在最冷月平均气温小于-13 的地区,设计人员在考虑玻璃钢化粪池的设置深度时,玻璃钢化粪池的睡眠应设置在该地区的冷冻线以下为宜。
- 4、玻璃钢化粪池安装在绿化带、草坪、人行道下、覆土不宜超过1.5m;也可安装在道路地段。
- 5、井盖:在不过汽车时,采用加锁轻型双层井盖及盖座;可过汽车时,采用加锁重型双层。玻璃钢化粪池也虑到小区绿化的需要或道路广场铺砌的需要,铸铁或高分子井盖与地面平,在有铺砌地面处,井盖可适当降低至铺砌地面砖下,当井盖上的铺砌地面砖必须在需要打开井盖时可以开启。

6、玻璃钢化粪池容积如超过50 m³；可用两个单罐并联或串联设置，若串联，设计人员与用户必须提前通知厂家预置，罐体外壁间距不得小于500mm。

为客户制造优质的产品是我公司的宗旨，以的产品质量和服务质量占据了广阔的市场。玻璃钢化粪池是指以合成树脂为基体、玻璃纤维或其织物为增强材料制成的专门用于处理粪便污水及生活污水的池子；今天为大家讲解下玻璃钢化粪池的对环境的好处：

- 1、占空中积小 本产品占用面积为传统化粪池的45%左右，节约了土地资源，具有场地选择灵敏的特性
- 2、运用寿命长 本产品耐湿润、耐酸碱、耐氧化、上下温无变形，正常运用达50年以上3、装置施工便当 可依据场地需求自在组合装置，装置后两小时即可投入运用.抗压强度高
- 产品构造设计合理，受压平均，经200屡次循环测试，卡车在上部辗压不沉降，不变形。4、永不渗漏 产品桶身采用玻璃纤维、有机树脂等高强度耐酸碱性资料一次成形，密封性好，绝不会产生因地基沉降而惹起的断裂破损和池内板结浮渣层现象，彻底处理了砖砌化粪池污染公开水的问题，保证了化粪池牢靠性运转和厌氧化粪的功用。