

杀猪场废水处理设备嘉善售后服务站

产品名称	杀猪场废水处理设备嘉善售后服务站
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:乐斌环保 型号:乐斌400 产地:山东
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	0536-3468518 15621707227

产品详情

杀猪场废水处理设备嘉善售后服务站主要分部分项的施工工艺1、钢筋工程（1）材料要求进场材料必须有合格证。（2）钢筋加工钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计要求，表面应洁净，无损伤、油渍，漆污和铁锈应在使用前干净。Ⅱ级钢筋的末端作135度弯钩，箍筋的末端应作弯钩，形式符合设计要求，弯钩的弯曲直径不小于箍筋直径的2.5倍，平直部分的长度不应小于箍筋直径的10倍。部分Ⅱ级钢筋需焊接时，用绑条焊，焊接接头距钢筋弯折处不应小于钢筋直径的10倍，且不宜位于构件的大弯矩处。进行焊接以前，必须提供符合建筑焊接规范的合格证书。（3）钢筋支架的制作和安装为保证底板钢筋的稳固性和池壁两侧钢筋排距的准确，在底板双层钢筋网片及壁两侧钢筋之间设置钢筋支架，支架单独设置。底板支架为直径12mm钢筋，池壁支架为直径8mm钢筋在绑扎完底板的下层网片筋后安装支架。（4）钢筋的绑扎与安装底板网片筋的相交点全部用铁丝绑扎，12及以上钢筋接头采用单面搭接焊，焊接长度按设计要求，受力钢筋之间的接头位置应相互错开。池壁筋在绑扎完底板筋后进行，池壁筋一次绑扎到顶不需搭接。池壁筋可利用搭简易架子固定，钢筋保护层厚度用砂浆垫块控制，垫块的误差不大于±3mm，绑扎钢筋用的绑丝应扣向内侧，不应占用保护层的厚度。所有钢筋及钢筋接头必须作试验，合格后方可投入使用。

设计特点：我公司设计的小型养殖污水处理设备会结合客户养殖场污水的实际情况按照客户需求定作出占地面积*小、运行安全可靠、*小、使用寿命长的设备。

污水处理企业如何将行业中污水处理厂的推广到所有厂站，同时公司整体水平。

客户案例：广东韶关枫湾东成猪场（100T/D养殖污水）

使用设备：乐斌-AW-10小型养殖污水处理设备

污水类型：养殖污水

污水水质特点：有机物浓度高、悬浮物多、色度深，并含有大量的细菌，因含有大量动物的粪便而使Nspan-N浓度很高。废水中的污染物主要以固态、溶解态存在的碳水化合物形式存在，使废水表现出很高的BOD5、CODcr、SS和色度等，污染物可生物降解性好，此外废水中含有大量的N、P等营养物质。废水中的固体残渣主要为有机物质，如不进行有效固液分离，就会给后续处理带来困难，增加处理负荷，影响处理效果，因此在工艺上必须强化预处理。

杀猪场废水处理设备 杀猪场废水处理设备嘉善售后服务站

天津市和平区 河东区 河西区 南开区 河北区 红桥区 塘沽区 汉沽区 大港区 东丽区 西青区 北辰区 津南区 武清区 宝坻区 静海县 宁河县 蓟县

石家庄市：长安区、桥西区、井陉矿区、井陉县、栾城县、灵寿县、深泽县、无极县、元氏县、辛集市、晋州市、鹿泉市、桥东区、新华区、裕华区、正定县、行唐县、高邑县、赞皇县、平山县、赵县、藁城市、新乐市

杀猪场废水处理设备

养殖废水，是规模养殖场处理最伤脑筋的一件事。

传统的思维：“粪污”必须用水冲，才能干净。况且，“我们场用水都是自己的井水，没多大成本”。所以，养猪场、奶牛场的用水量“极大”。传统的处理：过去（包括现在）许多养殖场采取“沉淀过滤法”，三级或多级沉淀“净化”，“清水”最为“合格的农用水”排出。事实上，这些“合格的农用水”的理化指标（如BOD、COD、全磷等）大部分不合格，但通过“沉淀”，可以使“水”基本澄清，排放时略有淡黄色，无臭味，在无检测手段的情况下，通常被认为是“达标的水”。

杀猪场废水处理设备