

# 镀锌风管配件公司 宏扬 镀锌风管配件

|      |                    |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 镀锌风管配件公司 宏扬 镀锌风管配件 |
| 公司名称 | 东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司  |
| 价格   | 面议                 |
| 规格参数 |                    |
| 公司地址 | 东莞市寮步镇下岭贝莞樟路良平段98号 |
| 联系电话 | 18122826280        |

## 产品详情

### pp风管的特点优势

#### 特点

不锈蚀：PP管可在很大的温度范围内承受PH值，范围在1~14的高浓度的酸和碱的腐蚀。

耐磨损、不结垢：PP管及管件内壁均匀光滑，流动阻力小并且不结垢。

减小振动和噪声：PP管具有优良的隔声性能，镀锌风管配件，可显著减少由液体流动引起的振动和噪声。

防冻裂：PP材料弹性优良使得管材和管件截面可随着冻胀的液体一起膨胀而不会胀裂。

防结露，热损失少：PP材料为不良热导体，可减少结露现象并减少热损失。

安装简单：PP管重量轻，安装操作方便，并且具有可焊性。

使用寿命长：PP管系统在规定的条件下寿命达50年。

东莞宏扬以专业化服务大众，竭诚为用户提供更优质、更不错的服务，始于用户所求，终于用户所意。一如既往的为客户提供一流的产品，合理的设备选型，新款镀锌风管及配件，优质的工程施工、为用户营造一个舒适美好的环境是全体员工的宗旨!规划设计一直推陈出新，镀锌风管配件加工厂，做到与时俱进。竭诚期待新老客户继往开来，友好合作，共创辉煌！

!

## pp风管极高的耐冲击性

PP管无毒、卫生、耐高温且可回收利用，主要应用于建筑物室内冷热水供应系统，也广泛适用于采暖系统。

### 极高的耐冲击性

在现有的工程塑料中超高分子量管道的冲击韧性值最高，许多材料在严重或反复高的冲击中会裂纹、破损、破碎或表面应力疲劳。本产品按GB1843标准，进行悬臂梁冲击实验达到无破损，可承受外力强冲击、内部超载、压力波动。

### 工艺流程：

1、风管直管段的制作一般采用以下流程：镀锌钢板的选用及复检 上生产线压加强筋（边长尺寸大于630mm） 电脑放样 切角及剪板 折边 机制TDF法兰成型 折弯 半成品运至施工现场 咬口成型 安装连体法兰连接件（直管风管成型） 打密封胶及密封垫 风管组合 安装弹簧夹 加固成型 质量检查。

2、如果距离加工厂较近或运输成本较小，可以采用直接厂内完成风管咬口及连体法兰的安装。一般的考虑运算成本的问题，采用半成品加工，现场完成咬口及连体法兰的安装。异形管，一般采用现场放样、咬口。风管的安装工艺与角钢法兰风管差别不大，不在赘述。

3、风管的制作可在加工厂集中定制，风管制作过程中环境清洁、电脑放样、激光裁切、损耗较小、可形成流水作业。成型风管折角平直、折边宽度、圆弧均匀，无孔洞、办咬口及胀裂缺陷。风管加固可靠、间距适宜、均匀对称。

镀锌风管配件公司-宏扬(在线咨询)-镀锌风管配件由东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司提供。镀锌风管配件公司-宏扬(在线咨询)-镀锌风管配件是东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司（[www.hongyanghb.com](http://www.hongyanghb.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：叶先生。