

工地三辊闸 人行通道闸门禁

产品名称	工地三辊闸 人行通道闸门禁
公司名称	郑州立之扬电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:恒瑞通 型号:HRT--S16 产地:郑州
公司地址	郑州市金水区博颂路丰乐路五金机电城13号楼2单元2楼东户
联系电话	17337164232 18239912417

产品详情

基本参数

额定电压220v环境温度0-45 类型三辊闸样式三辊型运行寿命15系列手动三棍闸可配杆长二栏栅栏栏杆5M以内可配杆型直杆三辊闸箱体材质采用标准304不锈钢，箱体内设计有专业导水槽，可安装于室内、室外，适用于限制人员通行速率的场所，典型应用：办公场所：商务大厦、政府机关等，科教单位：院校、研究所、图书馆等，商业服务场所：超市、商场、宾馆、会所、银行等，休闲娱乐场所：公园、景区、游乐场等，运输站点：汽车站、火车站、地铁站、机场等。

详细介绍：

设计合理可靠，噪声小，运行平稳，使用寿命长。

工作模式一个方向手动推杆通行、另一方向限行。

液压减震器可以自由调节三辊闸的回位

防反冲，行人从相反方向进入通道，立刻锁住。

防尾随，防止一次过多人的非允许情况。

可与其他类型通道产品配合使用。

技术参数：

电源电压：不通电；

工作环境温度：-30 ~ +70 ；

闸杆长：520mm；（机箱外）

通道宽：550-600mm；

通行速度：30人/分钟；

闸杆回旋角：120度

外形尺寸：长420*宽330*高980mm【可定制】；

结构：框架结构/标准不锈钢外壳；

闸杆转向：支持单向；

工作环境：室内、室外。

三辊闸功能描述：

整个产品外形采用SUS304不锈钢板冲压成型，造型美观大方，防锈、耐用，能抵抗外力破坏。长方形机箱与通道闸杆构成的通道可为出入人员提供有序文明的通行方式，杜绝非法出入，并在紧急情况下快速控制落杆或收杆

箱体在标准化设计基础上，激光下料、开孔，一次成型技术、机械化拉丝工艺，模块化对接，易于装卸维护，互换程度高；

通体不锈钢箱体厚度1.2mm；

闸杆采用纯不锈钢材质；

闸杆可选配护套，防止小孩、行人冲撞造成身体伤害；

过人不反弹，稳定，完全做到一人一杆；

到位锁定功能，外力无法改变其位置；