

# 郑州转闸 工地转闸厂家直销

产品名称	郑州转闸 工地转闸厂家直销
公司名称	郑州立之扬电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:恒瑞通 型号:HRT-ZZ03 产地:郑州
公司地址	郑州市金水区博颂路丰乐路五金机电城13号楼2单元2楼东户
联系电话	17337164232 18239912417

## 产品详情

### 基本参数

通讯接口网络接口显示器液晶屏外形尺寸2500\*1400\*2300 (mm) 适用范围室内外产地深圳产品种类考勤门禁机存储量10万条类型感应式门禁考勤系统识别方式人脸

### 详细说明

专业生产各种系列全高闸，监狱全高闸，刷卡全高闸，公司大门全高闸，车站全高闸，大门全高闸等，全高闸封闭性好，难以逾越，是一种不错的门禁通道管理系统。

全高闸是一种全封闭是通道管理系统，全高闸安全可靠，防尾随，防潜回，最近机芯升级防撞和减震，控制主板升级多功能用途，软件配抓拍系统能讲每一次过人信息记录下来，以便追索，联网可以远程操作。兴顺安全高闸升级后性能稳定，质量可靠，价格优惠，使用维修方便，安装调试简单。是您理想源头厂家的选择。

全高闸箱体内设计有专业导水槽，可安装于室内、室外，适用于限制人员通行速率的场所，具有计数、考勤、限流等功能，并可配合票务系统、电子门票系统、景区门票系统、游乐场票务系统、体育馆票务系统、影剧院票务系统，实现售票、验票、检票等管理功能，也可以配人脸识别机，适应监狱，银行，部队等国家高度机密的场所，通过对人脸面部识别对比，也配有电子抓拍系统，真实有效记录行人通过的情况，提高安全系数。

### 功能特点：

- 1、机芯功能：采用纯电动机芯和电磁阀机芯，匀速转动。
- 2、兼容模式：能兼容多种读写模式，包括ID卡、IC卡、条码卡、手机RFID-

SIM卡、手机二维码、生物识别技术等方式。并能自动统计及自动显示功能。

- 3、防潜回功能：可防止反方向拉动闸门，闸门被反方向拉动时会自动锁定，并自动复位。
- 4、闸机指示：闸机在读卡后有箭头指示，要求行人通过，在规定时间内不通过的，闸机自动取消权限。
- 5、通行速度：通行速度20人/分钟（正常），35人/分钟（快速）。有自检功能，上电自检。30秒内无人通行，自动锁定挡板。
- 6、复位功能：挡板自动复位，人为强行推动挡板后挡板自动复位。
- 7、闸门转动受控：电机转动及挡板复位经光电检测，微处理器信号处理，转动平稳，性能可靠。
- 8、语音智能化：全高闸以微处理器为核心的模块电气控制系统，实现智能化管理。
- 9、软件控制系统：通过计算机管理实现远程控制，可联网运行，也可脱机运行。
- 10、具有断电双向自由通行，通电自动恢复锁定功能，以便在紧急情况下快速组织人员疏散。
- 11、具有统一、标准的对外电气接口，可与各种读写设备相挂接，便于系统集成，并可通过管理计算机实现远程控制与管理。
- 12、具有多种工作模式可供选择，即可双向读卡限流，也可一边读卡、另一方向禁行，一边读卡、另一方向自由通行。

分类：

全高闸按角度可分为：90°全高闸和120°全高闸？

旋转闸根据阻挡金属栅栏的高低，分为全高旋转闸和半高旋转闸。

半高旋转闸适用于对通行秩序要求较高的场合，如政府机关、企事业单位、写字楼、办公楼、车站、景区、休闲娱乐场所等。

全高旋转闸适用于无人值守和安保要求非常高的场合，以及一些环境比较恶劣的户外场合，例如体育场所、建筑工地、监狱（劳教所）、机场、办公楼、工厂、景区、车站等。

技术参数：

接口参数：TCP/IP/ Rs232信号1个、打卡信号（无源）2个、消防信号1个

闸机组成：机芯、箱体、闸机控制板和电源

结构：不锈钢柱形

闸机转向：单向 / 双向

保护：当外力超过设定值（如40公斤）挡板可以转动，以保护机芯不受损坏，之后自动复位。

机芯驱动方式：直流电机

输入接口：12V电平信号或脉宽 > 100ms的12V脉冲信号驱动电流 > 10mA

通信接口：RS485电气标准,

通信距离： 1200米

闸门开、关时间：2秒

防反转：具备防反转功能，以保证一卡一人

电源：AC220V ± 10% 50Hz ± 4%

输出：AC24V、DC12V、DC5V

功耗：静态：单机20W；动态：单机60W

工作环境：室内、室外（配防雨架）

温度：-10度~60度

相对湿度：相对湿度 90%、不凝露

速度：> 15人 / 分

噪声：< 50DB

通道宽度：600mm（Max）

寿命：连续开合300万次以上

外形尺寸：全高闸单机芯：长1500\*宽1400\*高2300mm

净空2050mm

全高闸双机芯：长2500\*宽1500\*高2300mm

半高闸：长1600\*宽280（机箱）\*高1100mm

闸机主管：SU304材质，厚3.0mm，其他材料厚度1.5mm

闸杆尺寸：600mm（根据客户要求可以适当加长）

闸机净重：150kg（不含控制设备）

体积：单机芯全高闸4立方左右，双机芯双机芯5.5-6立方。