

# 火壁虎JS复合防水涂料

产品名称	火壁虎JS复合防水涂料
公司名称	广东火壁虎建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省英德市和平北路富域城综合楼6-14层1406
联系电话	0757-83551150 18029649805

## 产品详情

### 产品概述：

由优质丙烯酸乳液和精选助剂构成的有机液料。将JS水泥基防水乳液配优良水泥混合后涂刷，可构成结晶层进入墙体表层，充溢并封堵一切细微毛孔，构成特有的维护层，迎水面、背水面都可运用，达到好的防水效果和长的寿命。

### 产品品质：

通过《JC/T984-2011 聚合物水泥防水砂浆》

### 产品亮点：

无毒无害 绿色环保 施工方便 耐水性强

### 使用范围：

室内外防水：外墙、厨房、卫生间、阳台、地上、花槽;食用水池、泳池、鱼池、污水处理池;地下室、库房、地下停车场、地铁站、隧道、建筑物地基。

### 产品特点：

- 1、绿色环保，无毒无害，无污染;
- 2、干燥速度快，缩短工期;

- 3、可在粗糙不平外表施工，不需要保护层;
- 4、具有优质的耐水功能;可用于长时间的浸水环境;
- 5、抗老化性强，耐高温、低温，抗冻融，可以保护钢筋不被腐蚀;
- 6、施工便利，可在湿润的基面上施工并粘结结实，可以自动修复桥接细微裂缝。

#### 基面要求：

基面必须坚固、干净、平整、湿润;基面有孔隙、裂缝等缺陷的，预先用水泥砂浆修补抹平;阴阳角用抹刀修成半圆角;确保基面充分湿润，但无明水。

#### 搅拌混合：

按混合比将添加剂倒入容器中，然后慢慢将粉料(水泥)倒入，同时充分搅拌至不含颗粒、均匀的胶浆状即可使用;在使用过程中要保持间断性搅拌，以防分层沉淀。

液料：粉料=1:1(重量比)。

#### 施工方法：

##### 1、第一遍底层涂料涂刷

用滚子或刷子把JS防水浆料直接涂在基层上。涂刷要均匀一致，不要漏刷。

##### 2、第二遍下层涂料涂刷

待第一遍底层涂料干固不粘后，刮涂第二遍下层JS防水涂料，涂料应涂刷均匀，避免局部沉积，要求多滚刷几遍，使涂料与基层之间不留气泡，粘结结实。

##### 3、第三遍上层涂料涂刷

在第二遍下层涂料干固后方可进行上层涂料施工，涂覆必须按规定用量施工，切忌过厚或过薄。

#### 注意事项：

- 1、施工温度应在5 °C-40 °C;保证施工环境空气流通;
- 2、配好的混合料请在约1小时内使用完毕，禁止凝结后的材料继续加水使用;
- 3、单层涂刷不宜过厚，特别是管口和转角处，防止产生裂缝;

4、请使用电动搅拌器进行搅拌、并且充分搅拌均匀再使用

5、本产品含有水泥，遇水发生反应，请避免与皮肤直接接触，若有不慎，请及时用清水洗净，眼部接触请及时就医

储存包装：

包装：20Kg/桶

储存：置于阴凉干燥处。未开封的本品可贮存12个月。