

白麻石材产地 贵州白麻石材 亨运石材

产品名称	白麻石材产地 贵州白麻石材 亨运石材
公司名称	随县亨运石材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	随县吴山镇邱河村四组
联系电话	15342213469

产品详情

蘑菇石外墙的做法：

- 1、架子需要提前支好，应选用双排外架子或桥式架子，若采用双排外架子时，支杆应离开门窗口角150~200mm，架子的步高应满足施工要求；
- 2、应按图纸预留孔洞，预埋件需提前安装并固定。用1:3的水泥砂浆将缝隙堵塞严密，铝合金门窗应提前粘好保护膜；
- 3、墙面基层清理干净，突出墙面的混凝土剔平，文化石蘑菇石，凹进去的部分用水泥砂浆分层补平，板缝也应该勾平补严。预制混凝土外墙板防水接缝应处理完毕，经淋水试验，无渗漏。
- 4、确定施工工艺，向操作者进行技术交底。
- 5、大面积施工前先做样板，经有关人员验收合格后，文化石蘑菇石哪里卖，方可组织施工。
- 6、施工砖混结构外墙全部粘石时，白麻石材产地，文化石蘑菇石哪里卖，人工白麻石材价格，高层外墙抹灰前应对大角、阳台等竖线条用经纬仪找好垂直线。

火烧板

火烧板是花岗岩表面用液化气和氧气通过高温的火焰烧过，随州白麻石材，由于受热不均匀膨胀不同，而形成有些许凹凸像荔枝面一样的效果，白麻石材价格，有防滑作用。花岗石火烧板可在人行道、公路、室内地面和墙上应用。火烧面主要用于市政铺地工程中（像人行道，广场，小区美化），为了防滑会将石材机切面用高温火烧处理形成“粗犷豪放的火烧面”。火烧面可以也用作外干墙干挂。

白麻在铺装前的准备工作

白麻石材为纯1天然产品，纹理自然，有色差，属正常现象。在铺装白麻时，要进行一系列的准备工作，接下来介绍白麻石材在铺装前的准备工作。

- 1、板岩类石材表面是运用特殊剥离工艺制成，所以每片之间存在薄厚不均现象。因其表面较粗糙，填缝之间请用软布在表面抹擦少量食用油再填缝，以便于清理填缝剂。
- 2、因白麻石材产品的质地特殊性，避免水泥沙浆或有颜色物质污染表面，施工场地应保持清洁。
- 4、石材铺装之前首先清洁石材表面，使其清洁干燥再用板刷(毛刷)或滚筒的形式对石材的反、正面及四立面刷两遍水溶性防渗剂。为取得最佳效果，应使第1层完全渗入基材后(1-2小时)再刷第二遍。做完防渗处理至少养护24小时后才能铺装。

白麻石材产地-贵州白麻石材-亨运石材(查看)由随县亨运石材经营部提供。随县亨运石材经营部(www.sxhygw.com) 拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！