

绍兴弘信专业生产管道离心风机定提供制加工

产品名称	绍兴弘信专业生产管道离心风机定提供制加工
公司名称	绍兴弘信风机销售有限公司
价格	68.00/台
规格参数	品牌:弘信 产地:浙江绍兴 电压:三相380
公司地址	上虞区上浦镇工业园区104国道边
联系电话	15958579526

产品详情

HTFC离心式消防(通风)两用风机

1、产品特性

(市场同类产品参考系列：CFT、YFICK、CB、CBF、DT)

HTFC离心式消防排烟风机是一种高率低噪前倾多翼柜式离心风机。经过CFD的不断优化与升级，现该系列风

机分为9”~40 共12种规格，风量范围1680~122500m³/h，全压范围221~1170Pa，性能参数范围可满足用户的不同需求。

根据消防与通风功能要求风机可分为A式和B式，A式电机装在箱体外，用于消防排烟，风机在280 ° C高温条件

下连续运行60min；B式电机置于箱体内，用于通风换气。根据不同通风管道安装方式，可提供12种不同风口角

度

该风机可分巧I(单速与双速)，双速配用变极电机，实现两档

风量、风压调节。也可配用变频电机实现变频调速，频率范围

25Hz~50Hz。为适应防爆环境需要，风机可做成防爆风机，防爆等级

为EXd BT4，适用于易燃、易爆气体的场所。

为满足环境噪声要求与噪声排放标准，风机可配不同长度的消声器，也可进行风机消声型箱板加厚。如加配初、中、高效过滤器，可满足洁净环境下的通风换气

2、运转条件

工作温度：-20~+40 ° (可连续运转)

耐高温:100 ° ° (可连续20小时)

280 ° C ° (可连续60分钟)

湿度：小于90%；

介质条件：空气；

工作电源:3 /380V/50Hz。

3、适用场合

广泛应用于民用建筑、公共交通、城市地下管网、酒店、商业综合体、体育场馆、工业厂房、物流仓库等
所的通风排烟。