

渊江源干燥 气流输送特点 常州气流输送

产品名称	渊江源干燥 气流输送特点 常州气流输送
公司名称	江苏渊江源干燥工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常州经济开发区横山桥镇星辰工业集中区
联系电话	15106115322 15106115322

产品详情

江苏渊江源干燥工程有限公司专业生产干燥设备、制粒设备、混合设备、粉碎设备、除尘设备、传送设备、烘干设备等产品，提供各种非标设备的设计、制造和安装。

脉冲气流干燥器

脉冲气流干燥器是气流干燥器的一种。干燥操作时，采用管径交替缩小或扩大，使气流和颗粒作不等速流动，气流和颗粒间的相对速度与传热面积都较大，从而强化传热传质速率。此外，在扩大管中气流速度大大下降，也就相应地增加干燥时间。

江苏渊江源干燥工程有限公司专业生产干燥设备、制粒设备、混合设备、粉碎设备、除尘设备、传送设备、烘干设备等产品，气流上料机输送机厂家，提供各种非标设备的设计、制造和安装。

气流干燥机-机械保养

每季度保养内容

- 1.检查前置和后置过滤芯，检查堵塞情况和可能的损坏，根据需要更换。
- 2.用压缩空气吹扫安全阀。
- 3.检查输出的状态。

气流干燥机的优点：

本设备广泛地用于化工、建材等行业的粉状、颗粒状物料的干燥.已用该系列干燥过的产品有:淀粉、葡萄糖、鱼粉、砂糖、食糖、酒糟、饲料、面筋、塑料树脂、煤粉、染料等.

江苏渊江源干燥工程有限公司专业生产干燥设备、制粒设备、混合设备、粉碎设备、除尘设备、传送设备、烘干设备等产品,提供各种非标设备的设计、制造和安装。

湿物料经输送机与加热后的自然空气同时进入干燥器,二者充分混和,由于热质交换面积大,从而在很短的时间内达到蒸发干燥的目的。

干燥后的成品从旋风分离器排出,一小部分飞粉由旋风除尘器或布袋除尘器得到回收利用。Q型气流干燥器是负压操作,物料不经过风机;QG型气流干燥器是正压操作;物料经过风机带有粉碎作用;FG型气流干燥器是尾气循环型;JG型气流干燥器是强化型气流干燥器,其集闪蒸干燥与气流干燥为一体。

具有分散作用的风机,特别适合热敏物料的气流干燥作业。高速飞旋的风机叶轮,能把湿的、甚至结块的物料解碎,直至分散,在分散过程中同时搅拌、混合、然后物料和热气流平行地流动。这种类型的设备,适应干燥滤块的,但还属于表面水份的物料,含湿量 40%,气流输送特点,如果处理量大或者成品要求干至15%以下时,可采用二级气流干燥。当物料含湿量超过40%。但 60%时,进料较困难,应采用混料器,气流输送原理,通过混进干料的方法以降低进料水份,常州气流输送,此时,干燥设备的总产量就有较大幅度的下降,这在经济上是不和算的。因此,用户应先用机械的方法(离心脱水或压滤)尽可能的降低进料水份,以确保干燥作业的顺利进行。

渊江源干燥(图)-气流输送特点-常州气流输送由江苏渊江源干燥工程有限公司提供。江苏渊江源干燥工程有限公司(www.yjdry.com/)是一家从事“干燥设备,制药设备,化工设备”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“渊江源干燥”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使渊江源干燥在干燥设备中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!