

沥青混凝土/沥青混合料/沥青路面施工

产品名称	沥青混凝土/沥青混合料/沥青路面施工
公司名称	深圳市永盛工程建设有限公司
价格	85.00/平方米
规格参数	用途:道路沥青 规格:70#改性沥青 闪点:275
公司地址	深圳市南山区桃源街道平山社区珠光路468号圳宝大厦501（注册地址）
联系电话	13316507048

产品详情

东莞沥青混凝土/沥青混合料/沥青路面施工

从五月份开始，建瓯市着手对老城区解放路路段进行道路“白改黑”改造，解放路道路“白改黑”改造总长度950米，改造总投资2200万元。为了尽量减少道路全封闭施工给大家的通行以及周边居民正常生活带来的影响，施工单位不仅特地将解放路道路改造分成两个标段同步进行施工，目前施工单位已经完成了百分四十的改造工程量，七月底之前完成主车道的沥青路面，九月底完成人行道及全部收尾工程。

本公司专业从事沥青路面施工、沥青路面养护、沥青路面修补、沥青路面划线等交通工程。可为客户提供各种不同的沥青混合料.永盛拥有专业的沥青路面施工团队、专业的沥青路面施工器械（摊铺机、压路机、铣刨机、洒油车、扫地车等），承接深圳、东莞、广州、惠州等周边城市的沥青路面施工项目工程。

沥青混凝土的生产质量控制

要确保原材料质量，首先抓集料检验，从加工性、结构性两大指标检查落实，粗集料要注重颗粒尺寸、

形状、粘附性指标，进料时要注意保证粗集料的级配，保证石料颗粒级配控制在合理范围内。沥青原材料应从粘度等指标着手，确保沥青指标优良，符合设计要求。

细集料应注重砂当量（或0.075含量）和粘附性等指标，应严格控制砂质量，进场后及时搭棚防雨、防晒。所有集料注意分级存放，不得串混。为防止材料离析，还要将场地硬化，并在堆放时采用水平或斜坡分层堆放

选择拌制设备,从拌制设备上保证施工质量。以拌和机为中心的沥青拌合厂，沥青混凝土拌和机的性能和生产能力是一个主要方面，保证拌和机的生产能力与工程规模相互匹配，拌和机必须具备全过程自动控制，能够分析数据、核定生产量，能够进行拌和质量分析，具备匹配的除尘装置。其次优选沥青加热设备、矿粉的外加剂添加设备及装载机等附属设备，从它们的性能和供需能力上确保与拌和机配套，以满足拌和机生产要求为准。

在拌制工艺上要保证成品质量，在生产中，要保证冷热料供料平衡，拌和机不待料、溢料少，处理好冷料转速与流量关系、筛网孔径选择、热料仓供料比例等方面。从热料仓供料起，采取措施保证各仓均衡储料；保证原料稳定的组成和供料比例。

搅拌时间是影响沥青混合料搅拌质量重要因素，搅拌时间不够就会出现搅拌不均匀、花白料;搅拌时间太长会出现离析。在正常生产中，对于普通沥青干拌时间不少于5秒，湿拌时间不少于40秒，对于改性沥青干拌时间不少于5秒，湿拌时间不少于50秒，可根据情况适当减少1~2秒，但要确保混合料的质量。

温馨提示：若您需要了解更多沥青路面施工，沥青路面修补、沥青路面划线等方面信息,欢迎致电咨询！公司将会派专业人士给您详细讲解或实地察看指导，同时给您推荐合理的施工