

石油焦增碳剂

产品名称	石油焦增碳剂
公司名称	连云港江利达矿产品有限公司
价格	3000.00/吨
规格参数	灰分:0.5% 挥发分:0.5% 固定碳:98%
公司地址	东海县青湖镇驻地
联系电话	0518-87216358 18168627055

产品详情

煅烧石油焦

又称“煅后石油焦”、“煅烧焦”、“煅后焦”等，它是石油焦生焦经1000-2000 煅烧处理后获得的焦炭。主要用于生

产石墨电极、增碳剂、炭糊制品

、金刚沙、食品级磷工业、冶金工业及[电石](#)等，其中应用较广泛的是石墨电极。

根据硫含量的不同，可分为高硫焦（硫含量3%以上）和低硫焦（硫含量3%以下）。低硫焦可作为供铝厂使用的阳极糊和[预焙阳极](#)以及供钢铁厂使用的[石墨电极](#)

。其中高品质的低硫焦（硫含量小于0

.5%）可用于生产石墨电极和[增碳剂](#)

。一般品质的低硫焦（硫含量

小于1.5%）常用于生产预焙阳极。而低品质[石油焦](#)主要用于冶炼[工业硅](#)

和生产阳极糊。高硫焦则一般用作[水泥厂](#)和发电厂的燃料。

产品指标

型号 Type	固定碳 Fixed Carbon (Min)	硫 Sulfur (Max)	灰分 Ash	挥发分 Volatile Matter	水分 Moisture	粒 Size
JL-CPC-01	99%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	1-3mm , 1-5mm
JL-CPC-02	98.5%	0.7%	0.7%	0.8%		-15mm等, 可
JL-CPC-03	98%	2.0%	1%	1%		生
JL-CPC-04	98.5	2.5%				
产品包装	根据客人要求订制, 如25kg塑编袋套吨袋, 纸袋缠膜打托等, 并可加印指定标识。					