

宁波水上拦截垃圾浮筒 塑料拦截浮筒使用说明

产品名称	宁波水上拦截垃圾浮筒 塑料拦截浮筒使用说明
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	128.00/个
规格参数	品牌:柏泰 型号:FT200*1000 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

宁波水上拦截垃圾浮筒 塑料拦截浮筒使用说明

拦污排的主要作用是拦污及导漂。拦污是指拦污排应在枯水期正常发电的工况下能拦截大部分污物、洪水期拦截多半污物。而对于洪水期发电的水电站进水口拦污排，由于进水口水流速过大且水流条件复杂，其拦污要求可适当降低。导漂是指拦污排前的污物可在水流的水力作用下，沿拦污排轴向顺水流导漂至排漂孔，排至下游。所以，拦污排的下游端应尽量布置在排漂孔的闸墩上或附近，以便排漂。

1、聚乙烯拦污排浮球设备安全，因拦渣装置材料聚乙烯材料组成，浮体外壳采用食品LLDPE为原料内部聚苯乙烯填充发泡，浮筒韧性强，外壳强度高，即使是汛期受到强烈的树木杂物撞击也不会破裂！

2、使用长，由于活动柔性拦渣装置是利用质加厚钢板固定与浮体上，然后拦污网和钢丝绳紧固于钢板上，这样整个浮筒受力均匀，能经受强大的拉力及冲撞力，并且对浮筒本身无任何磨损，此设备不生锈，安全使用长，免维护！

3、清渣方便。因拦污排设置在较低速水流区，因此可随时清渣，且有利于清渣人员安全。

4、可随意移动排体。通过移动排体可将渣物移动到位置，配合平板泄洪门和能形成表面流的翻板弧门弃水冲渣。

5、增加了拦网深度。排体重量轻，因此可根据具体情况适当将拦网深度增加到3米甚至更深，有效拦截漂浮物