

百星五金 双相钢螺丝

产品名称	百星五金 双相钢螺丝
公司名称	中山市百星五金有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中山市小榄镇
联系电话	13427066661

产品详情

中山市百星五金有限公司主营产品：内外六角、机丝、自攻、平弹垫、螺母、油塞、各种组合螺丝及特殊订制螺栓等，表面处理可做环保锌、环保镍、热浸锌、达克罗、氟碳烤漆等。

双相钢螺丝特性

双相钢螺丝的化学成分 合金 % 镍 铬 钼 氮 碳 锰 硅 硫 磷 铜

双相钢螺丝 在常温下合金的机械性能的小值 合金状态 抗拉强度Rm N/mm² 屈服强度RP0.2 N/mm² 延伸率A5% 布氏硬度HB 固溶处理

双相钢螺丝具有以下特性：该材料通常在退火状态下供应，虽然它无法通过热处理进行硬化，双相钢螺丝，但可通过冷加工可达到更强的表面强度。

双相钢螺丝应用范围应用领域有：典型应用包括油气，海洋，机械加工和污染控制工业等的许多部件。

中山市百星五金有限公司主营产品：内外六角、机丝、自攻、平弹垫、螺母、油塞、各种组合螺丝及特殊订制螺栓等，表面处理可做环保锌、环保镍、热浸锌、达克罗、氟碳烤漆等。

双相钢螺丝螺母尺寸计算标准

双相钢螺丝螺母的尺寸，双相钢螺丝批发，包括开口扳手，梅花扳手，套筒扳手，内六角扳手等在内的尺寸都是指双相钢螺丝螺母头部对边的宽度尺寸。双相钢螺丝螺母的尺寸如何计算。

1.计算加重双相钢螺丝螺母尺寸（扳手尺寸）的经验公式（采用分数形式）：加重双相钢螺丝螺母尺寸

(扳手尺寸) = 标准双向不锈钢螺丝螺母尺寸 $\times 1/8$ 。

例如：1/2英寸螺纹的双相不锈钢螺丝螺母对应的扳手尺寸 = $(1 \times 3) \div (2 \times 2)$ 英寸 $1/8 = 7/8$ 英寸。

2. 计算标准双相钢螺丝螺母尺寸 (扳手尺寸) 的经验公式 (采用分数形式) 标准双相不锈钢螺丝螺母尺寸 (扳手尺寸) = (螺丝螺纹尺寸分子 $\times 3$) \div (螺丝螺纹尺寸分子 $\times 2$)。例如，M10的外六角螺丝，双相钢螺丝销售，其对边宽度为16mm，就选用16的开口扳手或梅花扳手。

中山市百星五金有限公司主营产品：内外六角、机丝、自攻、平弹垫、螺母、油塞、各种组合螺丝及特殊订制螺栓等，表面处理可做环保锌、环保镍、热浸锌、达克罗、氟碳烤漆等。

2205双相钢螺丝特性

加工性能

1、冷成形：2205双相钢可以进行切割和冷成形。然而，由于2205双相钢自身的高强度及硬度，它比奥氏体钢铁更需要冷成形，也正因为它的高强度，要充分考虑到回弹的因素。

2、热处理：2205双相钢应在最低为1900 ° F 的温度下进行退火处理，双相钢螺丝，然后迅速冷却，进行水淬。这项处理应用于固熔退火及应力解除。应力解除处理如在低于1900 ° F 的温度下进行，容易导致有害的金属或非金属相位的析出。

百星五金-双相钢螺丝由中山市百星五金有限公司提供。中山市百星五金有限公司 (www.zsbaixing.com) 是一家从事“发黑平垫,镀锌螺丝,双相钢螺丝”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“发黑平垫,镀锌螺丝,双相钢螺丝”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使百星五金在日用五金中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！