

320x8钢边橡胶止水带

产品名称	320x8钢边橡胶止水带
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	48.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

一、产品描述：[钢边橡胶止水带](#)

两翼带有薄板，它在于混凝土粘结时，二边钢边与周围的混凝土结构及钢板与橡胶之间具有牢固的粘结力。当结构变形时只存在橡胶部分形变而被拉长、变薄，而钢板与混凝土、钢板与橡胶之间不会产生新的渗漏。因此，钢边橡胶止水带增强了结构形变的防渗性性能

二、防水原理：首先靠中间的橡胶段在于混凝土变形缝之间被压缩或拉伸，而起到了密封止水作用。另一方面，钢带和混凝土有着良好的粘附性，使止水构件能承受较大的拉力和扭力，从而保证止水构件在混凝土的有效变形范围内不会产生松动和脱落现象，提高止水效果。

三、工艺流程：我们可以先将经过先期处理的镀锌钢带插入橡胶中间硫化成形，两者之间的粘结力的牢固性，具有明显防渗止水方面的效果。钢边止水带的中间橡胶体在结构变形时被压缩、拉伸、变形，而起到密封止水作用；镀锌钢带与混凝土有着良好的粘附性，不易脱落和松动，使止水带能承受较大的拉力和扭力。在施工中由于混凝土浇筑时的巨大振动力和不易固定，会使普通橡胶止水带产生移位、扯离、扭转而出现松动和脱落，以致在水压较大的情况下会产生渗漏现象，而采用钢边橡胶止水带时，由于钢带与混凝土、钢带与橡胶之间不会产生新的渗漏缝

首先，国标橡胶止水带的使用年限更长。这一点应该说是重要的，很多重大国家项目都被列入百年工程，尤其是关系到民生方面的工程。国标的橡胶止水带产品少可保证70年不出问题，这一点可以适应工程的年限要求。第二、使用国标橡胶止水带产品更能保证工程质量。橡胶止水带产品作为重要的防水材料，其作用不言而喻，自然是用来防水的。因为止水带产品出现漏水、渗水的原因有很多，其中主要的原因就是质量不达标。过早的出现老化现象、比较容易的出现破损现象等都是质量不达标的表现。第三、使用国标橡胶止水带产品更能减少意外情况出现。很多项目的施工环境都是比较复杂的，混凝土含有尖锐的石子、施工人员操作过程中的大意都有可能造成产品的破坏。但是国标产品的拉伸强度更高，会有效的降低破坏率，从而在大程度上保证施工效果。以上就是使用国标橡胶止水带的优势和好处，在此提醒大家切勿因小失大，后期出现质量问题而产生的维护费用将大大高于材料费，并且效果也不一定好，只有使用国标的产品才能

更安全、更放心！