

国标聚乙烯闭孔泡沫板

产品名称	国标聚乙烯闭孔泡沫板
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	750.00/立方米
规格参数	品牌:天鹏 扯断伸长率:80% 产地:河北
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

闭孔泡沫板，闭孔泡沫板，聚乙烯闭孔泡沫板,L-600接缝板,遇水膨胀止水带，橡胶止水带，聚乙烯闭孔硬质泡沫塑料板,L-600接缝板，闭孔泡沫板，聚乙烯闭孔泡沫板是国内一种新型的接缝止水材料，经中国交通部科学院等单位反复测试证明，其性能与木材、软木、橡胶、沥青相比，闭孔泡沫塑料板在国外已广泛应用于公路、道桥胀缝、立交桥、高速公路、机场跑道、地道桥、地下通道、地铁、桥头挡阻墙接缝、公路两侧护坡，路基护坡等混凝土工程中的接缝及止水材料，电厂防潮闸、冷却塔、建筑工程中混凝土接缝、胀缝及止水材料混凝土公路、高架桥梁、涵洞隧道、机场路道、堤坝护坡等水利电力混凝土工程中,也可用作大管径管道的弹性垫层以及渠道的防冻垫。

聚乙烯闭孔泡沫板产品规格：原板规格为（1600~1950）×（800~950）×50mm，根据用户需要可任意加工生产5~50mm不同厚度的板、条材、片切误差在±0.2至±1范围内。聚乙烯闭孔泡沫塑料板物理力学性能：聚乙烯泡沫塑料板表观密度：0.05-0.14g/cm³；抗拉强度：0.15MPa；抗压强度：0.15MPa；撕裂强度：4.0N/mm；加热变形：2.0%；吸水率：0.005g/cm³；延伸率：；硬度（C型硬度）：40~60邵尔A度；聚乙烯泡沫塑料板压缩变形：3.0%。L600高发泡聚乙烯闭孔泡沫板产品特点按发泡的密度可以分为：低发泡（发泡率10~20倍）、中发泡（发泡率20~35倍）、高发泡（发泡率35~45倍）1、保温隔热：PEF具有微细的独立气泡结构，空气对流小、导热系数低。2、防腐性：优良的耐化学药品性，遇酸碱稳定，不发生有毒气体。3、难燃性：经过配方调整，具有阻燃性和难燃性。4、抗老化：抗菌、耐油、耐碱、耐酸，使用寿命在25年以上。5、减震缓冲：优良的缓冲性、柔软而强韧。6、耐低温：在-100至105条件下物体不起变化，非常适合冷冻空调业做保温材料。7、吸水率极低：密度小，不吸水，具有良好的漂浮性能。8、无公害：此产品无毒无味、不霉变、不虫蛀、不腐烂。9、外观漂亮：色彩鲜艳多样，光洁平整。10、施工方便：施工简单方便，任意裁切，贴合设备时可以多次重复使用，降低成本。这种通过对的PE特殊加工所制造出的高性能建材，不仅仅吸水率高，防渗性能好同时也有优异的抗酸抗盐碱能力，在各种恶劣的工况下都可以出色的完成使命，因此无论是水利工程的护坝消力坎或是机场跑道的接缝板，设计时都很青睐使用其来防止渗漏和腐蚀。除此以外它还有十分强大的耐高温低温的能力可以适用于大部分的一般工业环境如水电、火电、水塔底部的止水接缝板，效果确切，使用寿命也很长，尤其对于腐蚀性较高的环境。后聚乙烯闭孔泡沫板与密封胶作用基本不影响其功能，可以在任何合适条件下进行裁剪和施工，使得它的应用空间也愈来愈广阔

