

## 2062-2P LED贴片端子

产品名称	2062-2P LED贴片端子
公司名称	东莞市长安创诺盛电子厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇沙头社区S358省道894号永信工业园Z栋二楼
联系电话	0769-89797766 15913454199

## 产品详情

单股导线可直接插入 使用操作工具可轻松完成拆线工作 高度仅为4.5mm 模块化组装时，端子通道可以任意组合，而焊针间距不变 卷装带式包装，适于自动装配

### 2060-2P产品参数

长度

13.15mm/0.517in

宽度

7.9mm/0.311in

高度

4.5mm/0.177in

间距

4.00mm

极数

2

连接点总数量

电位总数量

额定电压

250V

额定电流

6A

耐电压

800V AC/minute

接触电阻

20m

绝缘电阻

800m

连接方式

CAGE CLAMP ( 笼夹 )

颜色

米黄

污染等级

III

绝缘材质

PA9T

触点材质

磷铜

表面处理

镍底雾面锡

触点镀层

额定线规

24-18AWG(0.2-0.75mm)单股线或多股线镀锡

剥线长度

6-9mm

多股导线

剥线表层镀锡0.5mm

工作温度

-25 ~+105

拔插力

1.5kgf

安装方式

SMT表面贴装

焊接方式

回流焊

回流焊最高温度

270度

包装方式

编带封装，1000PCS/盘