PCT222-3P

产品名称	PCT222-3P
公司名称	东莞市长安创诺盛电子厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇沙头社区S358省道894号永信工业园Z栋二楼
联系电话	0769-89797766 15913454199

产品详情

★ 单股导线可直接插入★ 使用操作工具可轻松完成拆线工作★ 高度仅为14.5mm★ 模块化组装时，端子通道可以任意组合，而焊针间距不变

产品参数

型号

2P

3P

5P

长度

20.5mm/0.807in

20.5mm/0.807in

20.5mm/0.807in

宽度

12.4mm/0.488in

17mm/0.669in

26.6mm/1.047in

高度

14.5mm/0.571in

14.5mm/0.571in

14.5mm/0.571in

重量

3.053g

4.283g

6.58g

极数

2

3

5

连接点总数量

2

电位总数量

1

通道间距

4.6mm

额定电压

600V

额定电流

15A

可承受瞬间峰值电压

4KV

接线种类

侧面接线

额定线规

18-12AWG（0.75-2.5mm）

单股导线

0.08 - 2.5 mm / 28 - 12 AWG

多股导线

细多股导线

0.08 - 4 mm / 28 - 12 AWG

剥线长度

9 - 10 mm / 0.35 - 0.39 in

绝缘材质

PA66

导体材质

铜合金

触点镀层

镀镍

表面处理

污染等级

II

工作温度

-40 ° - 85 °

连接方式

笼夹式

拔插力

2kgf