

## PPH储槽 储槽 东博防腐设备供应

产品名称	PPH储槽 储槽 东博防腐设备供应
公司名称	太仓市东博防腐设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太仓市沙溪镇沙东供电局对面
联系电话	13862381524 13862381524

## 产品详情

罐式储槽专业生产卧式塑料储槽，真空计量罐，真空吸滤罐，中型和搅拌罐等。卧式塑料储槽由热成型后的优质PVC和聚丙烯（PP）板制成和精密焊接。它具有良好的耐腐蚀性和一定的机械强度。它具有维护方便，储槽储存，焊接后整体性能好的特点。多年来，它已被化学，染料和烯烃工业所认可和普及。它是储存腐蚀性液体（如酸，碱和盐）的理想工具。我们公司可以生产0.5m<sup>3</sup>到50m<sup>3</sup>的各种形状的罐。适用于-20 ° C -100 ° C的工作温度范围，也可根据客户需要制作各种形状。

### 储槽地基和基础

储槽工程地基勘察和罐基础设计是确保大型储槽安全运营最根本的保证。根据石化行业标准规定，真空储槽，必须在工程选址过程中进行工程地质勘察，针对一般地基、软土地基、山区地基和特殊土地基，分别探明情况，储槽，提出相应的地基处理方法，同时还应作场地和地基的地震效应评价，避免建在软硬不一的地基上或活动性地质断裂带的影响范围内。

塑料储槽，也称为聚乙烯储槽（PE化学储槽），PPH储槽，是一种常见的滚塑产品。1.阳光照射的影响：由于使用的区域和环境不同，耐腐蚀储槽，塑料储槽的日晒强度不同。如果把它放在室内更好，但在户外使用塑料储槽，如果你想延长水箱的使用寿命，你可以制作遮阳篷，或者你可以在水箱的外面涂上浅色年。普通涂料，可降低吸热和抗紫外线能力，提高塑料储槽的抗老化能力。2.温度的影响：塑料储槽中使用的原料的软化点为108 ° C，断点为-70 ° C，因此一般可将液体保持在-40 ° C至60 ° C。液体温度高于60 ° C，安排金属加强套管，防止罐体变形。如果罐用于化学反射或稀释，则应事先进行相应的实验以确定反应或稀释的温度。3.配件的影响。4.安装位置的影响。

PPH储槽-储槽-东博防腐设备供应由太仓市东博防腐设备有限公司提供。太仓市东博防腐设备有限公司（[www.tcdongbo.net](http://www.tcdongbo.net)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉

快！