

吕梁喷砂房 伸缩式喷砂房 中远立信

产品名称	吕梁喷砂房 伸缩式喷砂房 中远立信
公司名称	湖北中远立信环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市襄州区钻石大道华润加气站创新工业园内
联系电话	18062242815

产品详情

喷砂房的主要特征是喷砂过程中操作者处于室内。防护服和头盔可防止操作者受到磨料冲击，通风装置通过头盔为操作者提供新鲜空气。喷砂房的设计，既要考虑当前用户和各种造船规范的要求，又要考虑MO规范对涂装的新要求。根据工艺要求，喷砂系统选择人工喷砂方式，对不同材质的产品配专用压力、流量可以根据要求随时调节，每个喷砂罐配备1-4把喷枪，环保喷砂房，喷砂系统可以同时4把喷枪工作。

喷砂房体由钢板焊接而成，其骨架为门架式结构，门架之间用交叉连接杆连接，门架通过安装块用地脚螺栓装在地面上。门架两面蒙压制的薄钢板，厚度为0.5~0.8 mm，表面喷漆。为了提高房体的使用寿命，移动式喷砂房，房体内部粘贴厚度为6mm的耐磨橡胶板。橡胶板的技术参数为：硬度38IRHD，吕梁喷砂房，拉伸强度26.6 MPa，延伸率81%，撕裂强度83%，磨耗指数(湿)108，温度范围4-70。

喷砂设备的动力是压缩空气，而且要求是经过除油除湿冷却干燥的压缩空气，所以配套动力设施必须考虑到空压机、冷干机、储气罐、空气输送管路等。喷砂房一般都需要建设地基，伸缩式喷砂房，这时一定要注意地基的防潮防水，尤其在雨水多、地下水浅的地区特别要做好防水工程。很多客户不重视这一点，不严格按照我公司设计图所提的防水要求去做，导致喷砂房建成后地基渗水，设备不能正常使用。