

环保喷砂房 西安喷砂房 中远立信

产品名称	环保喷砂房 西安喷砂房 中远立信
公司名称	湖北中远立信环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市襄州区钻石大道华润加气站创新工业园内
联系电话	18062242815

产品详情

喷砂房的工艺特征

除尘系统采用侧部抽风方式，并在顶部开启迷宫式进风口，机械式喷砂房，室内保持适当负压，回收式喷砂房，使喷丸机周围环境改善。除尘系统采用二级除尘：di一级为旋风除尘，使其能过滤60%的灰尘；第二级除尘采用滤筒除尘，使气体达标排放优于国家标准。

磨料在进入储料斗前，经风选式丸尘分离器。其中设有筛分设施，环保喷砂房，即滚动筛筛选。磨料筛分下落状态用风选式丸尘分离，实际应用效果较好。

除尘器反吹风经去油、去湿处理，西安喷砂房，避免油水将粉尘黏附在滤筒上，引起阻力上升，除尘效果下降。

气力回收式喷砂房主要由房体、喷砂设备、磨料回收装置、通风除尘装置、磨料分选装置和电控装置组成。为了简化设备可以将磨料回收和通风除尘两部分合并。风机通过蜂窝地板将磨料、粉尘、气流全部吸到磨料集中过滤器。含粉尘的气体经过滤器过滤，粉尘附着在过滤器外壁，干净气体则穿过过滤器一部分排出到厂房外一部分循环到喷砂房内。磨料及重的粉尘继续经过磨料槽到分选器。分选器为一内外锥体结构，内外锥体之间有一可以调节的通道。通过调节芯体可以改变气流通道截面从而调节分离比例。

喷砂房的工艺特征

喷丸系统采用3台双缸二枪气动遥控喷砂机，可达到连续作业的要求，喷砂工作可连续作业，不需一般喷砂机的停机加砂，大大提高了喷砂效果。操作工人自己可以控制开关。作业安全、灵敏、效率高。操作工人配置呼吸过滤系统及防护系统，以确保工人作业安全。

清理室内照明，采用顶部照明为主两侧补充的形式，使用防尘高压gong灯，照度大。

电气控制柜对喷丸房系统实行整体控制，包括除尘风机、照明、皮带输送机、斗士提升机、尘丸分离器等，并将工作状态在控制板上得到显示。