

## 小区led路灯灯头 七度工程非标定制 湛江小区led路灯

产品名称	小区led路灯灯头 七度工程非标定制 湛江小区led路灯
公司名称	东莞七度照明科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇陈屋社区S256省道陈屋路段2号厂房
联系电话	13751245600

## 产品详情

小区led路灯的光通量是怎么计算出来的?

光通量的单位为“流明”。光通量通常用来表示，在理论上其单位相当于电学单位瓦特，因视觉对此尚与光色有关。所以依标准光源及正常视力度量单位采用“流明”，符号：lm。

通过以上我们得知小区led路灯的光通量能体现出小区led路灯亮度和照明照度；所以光通量是整个灯具的光照效率的总和那么计算公式为：光效(lm/W)\*灯功率(W)=整灯光通量(lm)；如100W小区led路灯，光效为110lm/W，整灯功率为：105W，那么100WLED投光灯的总光通量即为：100W\*110lm/W=11000Lm。

东莞七度照明为您提供高品质的小区led路灯，欢迎来电获取规格参数和led路灯报价咨询！！！！

城市主干道12米路灯杆上装多大功率的led路灯头比较合适？

现代城市的主干道一般多为双向6车道、双向8车道及以上所以在做道路照明设计中多采用12米路灯杆上装小区led路灯，那么12米的路灯杆上装多大功率的led路灯灯头比较合适呢？根据道路照明照度要求东莞七度照明推荐12米路灯杆上装180W-240W 小区led路灯的灯具，路灯的光色一般使用3000k或4000k色温；

希望以上内容对你有所帮助，如需了解更多小区led路灯规格和报价请联系七度照明销售顾问！！！！

道路照明小区led路灯灯具防雷的必要性分析：

小区led路灯属于户外照明，LED路灯一般高度都在6米以上的高度，很多地方和室内照明环境是不一样的，其中易遭雷击就是个问题，所以，小区led路灯防雷方法设计是必须要考虑的事情，否则轻的话路灯损坏，重的话会引起火灾或人员损伤。这都是我们不愿意看到的，只要考虑好这些事情，以及解决好，那么可以大大减少雷电对LED路灯的影响。

优质户外道路照明led路灯定制规格参数和报价详情咨询东莞七度照明销售顾问、客服!!!