

ZT6101型智能转速监控仪

产品名称	ZT6101型智能转速监控仪
公司名称	上仪振动仪表（苏州）有限公司
价格	.12/个
规格参数	品牌:上saiczd振 型号:ZT6101
公司地址	江苏省苏州市昆山市
联系电话	0512-55278865 18921988865

产品详情

ZT6101型智能转速监控仪

ZT6101型智能转速监控仪应用微处理芯片对信号进行处理，测量准确，性能稳定，能根据用户的需要扩展功能。该监控仪具有：转速测量、两级报警、超速保护、模拟电压电流输出、传感器故障监测、报警查询、自检等功能。适用于电力、石油、化工等单位转动机械的监控和保护。齿数、报警设定值可在现场设置。有三种机壳供选择，尺寸分别为：A: 160（宽）× 80（高）× 300（深）mm，B: 160（宽）× 80（高）× 80（深）mm，C：为框架组合式，见6800系列汽轮机监控系统结构参数2.主要功能

具有速度测量显示功能，zui大测速99999转/分，五位数码管显示。报警功能，当所测速度超过任一报警设定值时，前面板相应报警指示灯亮，在后面板输出开关信号，保护被监控设备。

设有电压、电流输出接口，可与计算机等设备连接。报警值、齿数、时间可通过前面板按键设置。

对超速事件具有存储功能，以备查询。对传感器或输入电路故障具有指示功能。

设有自检功能3.技术参数 测量范围：1～99999转/分，
准确度： $\pm 0.02\% \times n$ （n为显示仪的示值r/min） ± 1 个字

输入信号：正弦波或脉冲输入，输入电压有效值0.3-20V 报警输出：在前面板上有二个红色LED指示灯，报警1及报警2。在后面板有二个继电器常闭报警触点，继电器输出接点电流为：AC220V/3A，DC28V/3A。 输出接口:输出正比于转速监控仪满量程范围（0-3500r/min）电流：4～20mA

负载 500 电压：1～5VDC 负载 5K

工作环境：A．温度：0～+60 B．相对湿度：80%C．周围无强磁场干扰D.周围无腐蚀性气体存在

工作电源：AC220V $\pm 10\%$ 50Hz $\pm 5\%$ 功耗 20W 安装方式: 盘式

主要产品：ZT6101型智能转速监控仪、ZT6201型轴向位移监控仪、ZT6202型胀差监控仪、ZT6301型轴振动监控仪、ZT6302型振动监控仪、ZT6303型偏心监控仪、ZT6303型偏心监控仪、ZT6501型热膨胀行程监控仪、ZT6502油动机行程监控仪、ZT6503型油箱油位监控仪、ZT6800系列汽轮机监控系统、CZ-01磁阻转速传感器、HE-01霍尔转速传感器、DO-02型电涡流传感器、CD-6型振动速度传感器、TD-1油动机传感器、UT-81系列油箱油位传感器、ZT-B10型转速变送器、ZT-B20型行程变送器、ZT-B30型轴向位移（胀差）变送器、ZT-B40轴瓦振动变送器、ZT-YB40一体振动变送器、ZT-WB系列温度变送器、ETS系统ETS系统、电涡流调试架