

ZT6202型胀差监控仪

产品名称	ZT6202型胀差监控仪
公司名称	上仪振动仪表（苏州）有限公司
价格	.11/个
规格参数	品牌:上saiczd振
公司地址	江苏省苏州市昆山市
联系电话	0512-55278865 18921988865

产品详情

ZT6202型胀差监控仪 1. 简介 ZT6202型胀差监控仪是精密测控仪表,广泛应用于电力、石油、化工等部门。通过DO型电涡流传感器,可对胀差进行测量和监控。具有2级报警。设有电流输出接口,可与计算机等设备连接。该监控仪采用160×80(mm)的通用机箱,LED数字显示,PVC彩色面膜和轻触摸键,外形美观,款式新颖,结构合理,安装简单,性能稳定,质量可靠,测量准确。

2. 主要功能 显示功能胀差测量值、报警、停机设定值,可分别在LED数码管上显示。

报警功能报警、停机、输入信号故障分别由LED发光管指示。
报警延时时间设定功能报警延时时间调整范围0~3秒,以防止现场干扰引起误报警。
自诊断功能a. 任何输入系统的故障,如探头磨损,导线接触不良或折断均能检出,同时切断报警、停机输出回路。b. 具备上电,掉电检测功能,同时断开报警输出回路,能有效地抑制监控仪误报警。

输出接口设有4-20mA电流输出通用接口,可与计算机等设备连接。
3. 技术参数 位移量显示: 4位0.8英寸LED数字显示 量程:-5~5mm 精度:±2%(满量程) 频率响应:0~3KHZ
电流输出:4~20mA 继电器输出:DC28V/1A、AC250v/5A 工作环境:温度:0~+45 相对湿度:85% 工作电源:AC220V/50Hz±10% 安装方式:盘式

4. 选型指南 胀差监控仪配置DO型电涡流传感器。ZT6202—A —B —C —D —E ZT6800-823/824—A —B —C —D —E
量程选择:A 0 1:-3~0~3mm 0 2:-4~0~4mm 0 3:-5~0~5mm
电流输出:B 0 1:4~20mA 0 2:0~10mA
传感器选择:C (DO型电涡流传感器) 0 1:18mm传感器 0 2:25mm传感器 0 3:36mm传感器
报警延迟:D 0 1:0.1秒 0 2:1秒 0 3:3秒
安装方向:E 0 1:远离探头增加