

广州首诺SN-BC摆锤冲击试验仪

产品名称	广州首诺SN-BC摆锤冲击试验仪
公司名称	广州首诺科学仪器有限公司
价格	1.00/1
规格参数	冲击能量:1J, 2J, 3J (常规)
公司地址	广州市增城区新塘镇太平洋工业区129号A2栋厂房5楼
联系电话	13556033107

产品详情

产品特点

微电脑控制、液晶显示，菜单式界面、PVC操作面板，电子式测量，试样气动夹紧，摆锤电动释放，水平调整辅助系统，统计试验数据，量程可调，微型打印机，

测试原理

薄膜冲击试验仪的半球形冲头在一定的速度下冲击并穿过薄膜试样，测量冲头所消耗的能量，以此评价薄膜的抗摆锤冲击能力。

技术参数

冲击能量： 1J, 2J, 3J (常规)

分辨率： 0.01J

冲头尺寸： 25.4mm, 12.7mm, (非标可定制)

试样夹口直径： 90mm, 60mm

试样尺寸： 100 mm x 100 mm或 100mm

主机尺寸： 580mm (L) × 380mm (B) × 580mm (H)

标准配置

主机、1J基本摆体、容量2J砝码一个、容量3J砝码一个、 25.4mm标准冲头一个、 12.7mm标准冲头一个、 89mm标准试验夹板一对（含O形圈）、 60mm标准试验夹板一对（含O形圈）、微型打印机