

双锅并联式杀菌锅厂家双锅并联式鲜玉米高温灭菌设备山东威特斯机械

产品名称	双锅并联式杀菌锅厂家双锅并联式鲜玉米高温灭菌设备山东威特斯机械
公司名称	山东威特斯机械有限公司
价格	62000.00/台
规格参数	威特斯:VTS杀菌锅 加工定做:可根据客户要求定做 山东:诸城
公司地址	山东省潍坊市诸城市经济开发区舜井路251号（注册地址）
联系电话	13562660137

产品详情

产品介绍：

产品介绍：

a、均一的水流交换方式，温度均一，无死角；杀菌槽里的水缓慢有序的流动，保证了杀菌锅内从升温、保温到降温，任意点的热分布均一，使托盘内的不同位置的包装食品杀菌均匀，杜绝了杀菌死角，同时使产品的保质期更加稳定和长久。

b、高温短时间灭菌；本机采用双罐热水循环进行杀菌，杀菌模式先将热水加热到要求温度，从而缩短了灭菌时间，提高了工作效率。

c、杀菌精度高本机采用国际先进技术，利用热水循环、浸泡式杀菌，杀菌过程中对温度、压力、杀菌时间自动控制，温度精确。

双锅并联杀菌锅特点：

1、节约能源本机杀菌过程中的工作介质可循环利用，节约了能源、时间及人力、物力的消耗，降低了生产成本。

2、技术要求

a、本设备按GB150-1998《钢制压力容器》进行制造、检验、验收，并接受《压力容器安全技术监察规程

》的监督。

b、焊接采用电弧焊，焊接规程按JB/T4709-2000中规定，手弧焊焊条牌号不锈钢之间为A102，碳钢与不锈钢之间为A302，碳钢之间为J426，自动焊采用H0Cr21N10，焊剂HJ260。

c、焊接接头型式及尺寸除图中注明外，其余均按HG20583-1998中规定，角焊缝焊脚尺寸按较薄板的厚度，法兰的焊接按相关法兰标准规定。

d、容器上A、B焊接接头应进行射线检测，检测长度不得少于各条焊接接头长度的20%且不小于250mm，结果符合JB/T47302-2005规定中Ⅱ级为合格。

e、设备制造完毕后，以0.44Mpa的压力进行水试验，试验时应控制水中的氯离子含量不大于25ppm。本设备是由双层杀菌釜延伸开发的新型产品，其杀菌效果与双层杀菌釜相同，产量比其提高1倍。杀菌用的热水可在两杀菌釜间循环使用，用户可大大降低投资成本。

产品实拍图：