

BAUER 300空气压缩机常规保养用油水分离滤芯057679

产品名称	BAUER 300空气压缩机常规保养用油水分离滤芯057679
公司名称	山东齐安华业电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:宝华 型号:BAUER 300 产地:德国
公司地址	济南市章丘区双山街道世纪大道1526号诺德商业街28B段2121
联系电话	0531-59874208 13176010851

产品详情

BAUER
300空气压缩机常规保养用油水分离滤芯057679，德国宝华高压空气填充泵，呼吸器充气泵供应价格。

便携式空气呼吸器充气泵/充气机维护

- 1.建议记录使用时间，以便及时更换滤芯。建议将所有的维护工作都记录备案，包括维护时间和维护内容。
- 2.维护规则：进行任何维护工作前都必须切断电源并泄压，只能使用原厂配件，经常在接头处涂肥皂水检查气密性。
- 3.润滑油：为保证压缩机正常工作并延长使用寿命，请不要更换润滑油的种类。建议使用BAUER的N2213 8/N28355-1润滑油（1L），更换周期为每运行1000小时或每年。
- 4.滤芯：有空气滤芯和活性炭滤芯两种。当高压管排放出的空气里含有异味或者有油烟时必须更换活性炭滤芯（工作时间不得超过40小时）；空气滤芯每20小时检查并用低压干空气吹洗或更换。
- 5.皮带：V型皮带，每25或30小时检查一下松紧度，当皮带中部承受5公斤的压力时其偏离度不应超过5毫米。

BAUER 300空气压缩机常规保养用油水分离滤芯057679图示：

BAUER 300空气压缩机常规保养用油水分离滤芯057679，技术参数：

参数名称

技术参数

机器型号

BAUER300-TE

排量

300L/min

驱动方式

电动

压力

225bar/330bar

滤芯

默认P21过滤系统可选择P31或P42

驱动能耗

7.5KW

充气接头

PN200/PN300

充气接头数量

标配1个 可选配2个

充气管长度

1米/根 标配1根，可选2根

压缩级数

3级

冷却方式

风冷

转速

1800

重量

140KG

尺寸

110*52*57 cm

安全阀数量

3个

机油

宝华合成润滑油

油泵

具有油泵，保证活塞的润滑

计时器

B-TIMER，记录机器的使用时间，提醒滤芯的更换时间，提醒机器的保养时间

自动停机

机器设定压力后到达后自动停机，保证设备及人员安全

自动排水

机器每隔15分钟自动排水，保证机器性能避免人员操作故障

反向保护

电机反转后机器停止运行，延长设备使用年限

油压监控

监控油压变化，机器出现异常时间发现

使用时间记录

机器开机后开始记录时间，准确时间进行机器维护保养