

抚州军用400米障碍器材价格

产品名称	抚州军用400米障碍器材价格
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:胜川 型号:全 产地:河北
公司地址	河北 盐山县 杨集乡 大郝工业开发区
联系电话	0317-6225629 13013226233

产品详情

抚州军用400米障碍器材价格

二百米：通过五步桩、跃深坑、飞矮板、上高板凳、越高低台、上云梯、登独木桥、高板墙、钻铁丝网。三百米：跳低桩网、过高板墙、钻桥墩、过云梯、过高低台、钻矮板墙、下深坑(2M)、三步桩。四百米：百米冲刺返回。

一、功能：用于平衡能力及识别方向能力训练，满足平衡能力和协调性、防眩晕训练需求，能够进行侧转和前后转。

二、技术指标：

- 1、底座长2310mm，宽1400mm，地面到旋转中心高1270mm，极限偏差 ± 2 mm。
- 2、转轮直径2000mm。
- 3、转轮使用Q235钢管焊接，直径 32mm，壁厚 2.5mm。
- 4、转轮径向、轴向支撑管使用Q235钢管，直径 26mm，壁厚 2.5mm。
- 5、底座使用12#槽钢，截面尺寸：120*50*8mm。
- 6、斜向支撑杆使用50*50*5mm的角钢；纵向主支撑杆使用8#槽钢，截面尺寸：80*45*6mm。
- 7、轴承型号308，外部加装密封盖，防尘、防水。
- 8、主轴使用45#钢，直径50mm。

- 9、轴承法兰使用Q235钢板，直径 280mm，壁厚 50mm。
- 10、握把使用Q235无缝钢管焊接，直径 26mm，壁厚 2.5mm，共安装4个，区分横向、纵向各2个。
- 11、脚槽使用材质Q235防滑钢板，壁厚2.5mm，共4个，区分横向、纵向各2个。
- 12、脚槽预留安装软质捆绑带连接孔，能够使用宽20mm，厚 3mm的皮质捆绑带，可调节、拆卸。
- 13、转轮固定螺丝采用304不锈钢材质，外露部分 30mm。
- 14、固实平稳，极限静载荷整体承重 400kg。
- 15、各连接部件配合部位使用灵活，坚固耐用。
- 16、表面质量：旋梯轮表面进行磷化处理、静电喷塑；旋梯架刷防锈漆，色泽均匀一致，无漆缕、脏点和露底，无裂缝、扭曲现象。
- 17、抗腐蚀性：钢管表面做防锈漆处理。

一、功能：用于平衡能力及识别方向能力训练，满足平衡能力、识别方向能力和防眩晕训练需求。

- 1、梭型旋梯长4400mm，宽500mm，弧顶间距400mm，极限偏差 ± 20 mm。
- 2、三角支撑框架垂直高2700mm（不含地下预埋700mm），上沿宽500mm，下沿宽1200mm，下沿三角垂直线800mm，横杆长3000mm。
- 3、梭型旋梯及踏棍（每个梭型旋梯10根）使用Q235钢管焊接，直径 32mm，壁厚 2.5mm。
- 4、三角支撑框架使用Q235钢管，直径 88mm，壁厚 3.2mm。
- 5、横杆使用45#实心圆钢，直径 60mm。
- 6、轴承套使用45#无缝钢管。
- 7、轴承型号311，轴承法兰使用Q235钢板，壁厚 50mm，外部加装密封盖，防尘、防水。
- 8、固定螺丝采用304不锈钢材质，外露部分 30mm。
- 9、固实平稳，极限静载荷整体承重 600kg。
- 10、各连接部件配合部位使用灵活，坚固耐用。
- 11、表面质量：旋梯轮表面进行磷化处理、静电喷塑；旋梯架刷防锈漆，色泽均匀一致，无漆缕、脏点和露底，无裂缝、扭曲现象。
- 12、抗腐蚀性：钢管表面做防锈漆处理。

抚州军用400米障碍器材价格

第三名迅速助跑，左(右)脚踏墙越1米处，迫使身体向上，以双手的拉力及两脚的蹬力迅速上墙，成骑撑姿势，上体下扑，做手下伸成接握姿势。此时，名迅速跳起，抓第二、三名的手腕，;利用两人的拉力和自己两脚的蹬力迅速上墙。据统计，仅5月28日和29日两天，23个督查组共检查了734家企业(单位)，发现604家企业存在问题，”一名在长廊巡视的保安说，天坛的外地游客吸烟的不多，倒是附近居民成为主要的吸烟群体。在新闻报道方面，动态新闻及时准确，解释性报道角度独特，稿件被媒体大量转载。我就想是不是被谁控制起来了。在新闻报道方面，动态新闻及时准确，解释性报道角度独特，稿件被媒体大量转载。

下一篇：[嘉兴部队400米障碍器材厂家](#)