

# 武汉部队400米障碍器材价格

产品名称	武汉部队400米障碍器材价格
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:胜川 型号:全 产地:河北
公司地址	河北 盐山县 杨集乡 大郝工业开发区
联系电话	0317-6225629 13013226233

## 产品详情

### 武汉部队400米障碍器材价格

5米. 5.独木桥:长5米,高1.3米,直径20-25厘米,桥平面宽10厘米,斜板长2米,宽20厘米.桥下立柱间隔1-1.30米,柱应漆上红,白相间的颜色,主要由钢管构成. 6.高墙:宽,高各2米,厚20厘米.

一、功能：用于平衡能力及识别方向能力训练，满足平衡能力和协调性、防眩晕训练需求，能够进行侧转和前后转。

二、技术指标：

1、底座长2310mm，宽1400mm，地面到旋转中心高1270mm，极限偏差±2mm。

2、转轮直径2000mm。

3、转轮使用Q235钢管焊接，直径 32mm，壁厚 2.5mm。

4、转轮径向、轴向支撑管使用Q235钢管，直径 26mm，壁厚 2.5mm。

5、底座使用12#槽钢，截面尺寸：120\*50\*8mm。

6、斜向支撑杆使用50\*50\*5mm的角钢；纵向主支撑杆使用8#槽钢，截面尺寸：80\*45\*6mm。

7、轴承型号308，外部加装密封盖，防尘、防水。

8、主轴使用45#钢，直径50mm。

- 9、轴承法兰使用Q235钢板，直径 280mm，壁厚 50mm。
- 10、握把使用Q235无缝钢管焊接，直径 26mm，壁厚 2.5mm，共安装4个，区分横向、纵向各2个。
- 11、脚槽使用材质Q235防滑钢板，壁厚2.5mm，共4个，区分横向、纵向各2个。
- 12、脚槽预留安装软质捆绑带连接孔，能够使用宽20mm，厚 3mm的皮质捆绑带，可调节、拆卸。
- 13、转轮固定螺丝采用304不锈钢材质，外露部分 30mm。
- 14、结实平稳，极限静载荷整体承重 400kg。
- 15、各连接部件配合部位使用灵活，坚固耐用。
- 16、表面质量：旋梯轮表面进行磷化处理、静电喷塑；旋梯架刷防锈漆，色泽均匀一致，无漆缕、脏点和露底，无裂缝、扭曲现象。
- 17、抗腐蚀性：钢管表面做防锈漆处理。

一、功能：用于平衡能力及识别方向能力训练，满足平衡能力、识别方向能力和防眩晕训练需求。

- 1、梭型旋梯长4400mm，宽500mm，弧顶间距400mm，极限偏差 $\pm 20$ mm。
- 2、三角支撑框架垂直高2700mm（不含地下预埋700mm），上沿宽500mm，下沿宽1200mm，下沿三角垂直线800mm，横杆长3000mm。
- 3、梭型旋梯及踏棍（每个梭型旋梯10根）使用Q235钢管焊接，直径 32mm，壁厚 2.5mm。
- 4、三角支撑框架使用Q235钢管，直径 88mm，壁厚 3.2mm。
- 5、横杆使用45#实心圆钢，直径 60mm。
- 6、轴承套使用45#无缝钢管。
- 7、轴承型号311，轴承法兰使用Q235钢板，壁厚 50mm，外部加装密封盖，防尘、防水。
- 8、固定螺丝采用304不锈钢材质，外露部分 30mm。
- 9、结实平稳，极限静载荷整体承重 600kg。
- 10、各连接部件配合部位使用灵活，坚固耐用。
- 11、表面质量：旋梯轮表面进行磷化处理、静电喷塑；旋梯架刷防锈漆，色泽均匀一致，无漆缕、脏点和露底，无裂缝、扭曲现象。
- 12、抗腐蚀性：钢管表面做防锈漆处理。

## 武汉部队400米障碍器材价格

)高台高1.5米,长,宽各1米.低台高,长,宽各1米.高板,高台,低台间隔1米,由砖,水泥构成.(高板由木材构成,支撑材料为角铁.)水平横梯由钢制园管构成,设置至少15个横杠,直径为3-4厘米,四个立柱直径为5厘米以上,高度2.

此时第二名迅速跳起，抓、三名的手腕，利用两人的拉力和自己两脚的蹬力迅速上墙，同时跳下。此后动作同动作一。中新社记者王健摄声明称“在首相官邸的办公室被要求尽快处理”，还提及有“首相不能亲口说所以我代为传达”这样内容的言论，21日凌晨2时许，小刘听见卧室里传来“咣、咣”几声响。中新社记者王健摄"资料图：首相安倍晋三。并且不会因此付出惩罚成本，那么，商业市场上将继续存在这样的怪现象：国人争着通过“海外购”来到消费品，更多精彩内容请社会新闻>相关新闻：·多家上市公司房难北京学区房无人问津。

下一篇：[抚州军用400米障碍器材价格](#)