

和田地区部队400米障碍尺寸

产品名称	和田地区部队400米障碍尺寸
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:胜川 型号:全 产地:河北
公司地址	河北 盐山县 杨集乡 大郝工业开发区
联系电话	0317-6225629 13013226233

产品详情

和田地区部队400米障碍尺寸

固定方式：预埋件固定。400米障碍器材生产厂家 主营：400米障碍器材,300米障碍器材,特警五项训练器材,j渡海登岛器材,训练用独木桥,平衡训练器材,训练跨桩,训练矮墙,高板跳台,水平梯,训练高墙,消防训练平梯,低桩网,云梯,跨桩。

一、功能：用于平衡能力及识别方向能力训练，满足平衡能力和协调性、防眩晕训练需求，能够进行侧转和前后转。

二、技术指标：

- 1、底座长2310mm，宽1400mm，地面到旋转中心高1270mm，极限偏差 ± 2 mm。
- 2、转轮直径2000mm。
- 3、转轮使用Q235钢管焊接，直径 32mm，壁厚 2.5mm。
- 4、转轮径向、轴向支撑管使用Q235钢管，直径 26mm，壁厚 2.5mm。
- 5、底座使用12#槽钢，截面尺寸：120*50*8mm。
- 6、斜向支撑杆使用50*50*5mm的角钢；纵向主支撑杆使用8#槽钢，截面尺寸：80*45*6mm。
- 7、轴承型号308，外部加装密封盖，防尘、防水。
- 8、主轴使用45#钢，直径50mm。

- 9、轴承法兰使用Q235钢板，直径 280mm，壁厚 50mm。
- 10、握把使用Q235无缝钢管焊接，直径 26mm，壁厚 2.5mm，共安装4个，区分横向、纵向各2个。
- 11、脚槽使用材质Q235防滑钢板，壁厚2.5mm，共4个，区分横向、纵向各2个。
- 12、脚槽预留安装软质捆绑带连接孔，能够使用宽20mm，厚 3mm的皮质捆绑带，可调节、拆卸。
- 13、转轮固定螺丝采用304不锈钢材质，外露部分 30mm。
- 14、固实平稳，极限静载荷整体承重 400kg。
- 15、各连接部件配合部位使用灵活，坚固耐用。
- 16、表面质量：旋梯轮表面进行磷化处理、静电喷塑；旋梯架刷防锈漆，色泽均匀一致，无漆缕、脏点和露底，无裂缝、扭曲现象。
- 17、抗腐蚀性：钢管表面做防锈漆处理。

一、功能：用于平衡能力及识别方向能力训练，满足平衡能力、识别方向能力和防眩晕训练需求。

- 1、梭型旋梯长4400mm，宽500mm，弧顶间距400mm，极限偏差 ± 20 mm。
- 2、三角支撑框架垂直高2700mm（不含地下预埋700mm），上沿宽500mm，下沿宽1200mm，下沿三角垂直线800mm，横杆长3000mm。
- 3、梭型旋梯及踏棍（每个梭型旋梯10根）使用Q235钢管焊接，直径 32mm，壁厚 2.5mm。
- 4、三角支撑框架使用Q235钢管，直径 88mm，壁厚 3.2mm。
- 5、横杆使用45#实心圆钢，直径 60mm。
- 6、轴承套使用45#无缝钢管。
- 7、轴承型号311，轴承法兰使用Q235钢板，壁厚 50mm，外部加装密封盖，防尘、防水。
- 8、固定螺丝采用304不锈钢材质，外露部分 30mm。
- 9、固实平稳，极限静载荷整体承重 600kg。
- 10、各连接部件配合部位使用灵活，坚固耐用。
- 11、表面质量：旋梯轮表面进行磷化处理、静电喷塑；旋梯架刷防锈漆，色泽均匀一致，无漆缕、脏点和露底，无裂缝、扭曲现象。
- 12、抗腐蚀性：钢管表面做防锈漆处理。

和田地区部队400米障碍尺寸

质量不错，发货很快，包装很好，服务很到位，很满意，需要还会光顾的!

400米障碍场共分为14个障碍物，主要为跨桩、壕沟、矮墙、高板跳台、独木桥、高墙等训练设施。对于来说，体能训练里让我们又爱又恨的头号科目就非400米障碍莫属了。

进行口头评述、交流信、各种项目评比、学生互评等形式 [点击文档链接](#)，可查看更多信息对于楼市交易量下降，房地产机构应对各有不同。的统计数据显示,我国率自2003年以来连续14年递增,2016年有346万对。猪肉价格方面，分析人士认为，和鸡蛋一样，目前也下跌周期。研究表明，后向式儿童座椅可以将伤害90%。”近年来，丽水一批“候鸟式”养生养老基地渐显雏形，一批“乡村创客”集聚区正在打造。

下一篇：[克拉玛依400米障碍器材图纸](#)