

# 辽源400米障碍器材价格

产品名称	辽源400米障碍器材价格
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:胜川 型号:全 产地:河北
公司地址	河北 盐山县 杨集乡 大郝工业开发区
联系电话	0317-6225629 13013226233

## 产品详情

### 辽源400米障碍器材价格

四百米障碍器材包括低桩网、高低跳台、高墙、独木桥、矮墙、深坑、跳桩等。可以根据训练的要求来定制项目的数量及场地大小。四百米障碍器材生产厂家制作工艺：1、主架采用12号槽钢焊接成工字形底座，焊接牢固，角度为标准直角。

一、功能：用于平衡能力及识别方向能力训练，满足平衡能力和协调性、防眩晕训练需求，能够进行侧转和前后转。

二、技术指标：

- 1、底座长2310mm，宽1400mm，地面到旋转中心高1270mm，极限偏差 $\pm 2$ mm。
- 2、转轮直径2000mm。
- 3、转轮使用Q235钢管焊接，直径 32mm，壁厚 2.5mm。
- 4、转轮径向、轴向支撑管使用Q235钢管，直径 26mm，壁厚 2.5mm。
- 5、底座使用12#槽钢，截面尺寸：120\*50\*8mm。
- 6、斜向支撑杆使用50\*50\*5mm的角钢；纵向主支撑杆使用8#槽钢，截面尺寸：80\*45\*6mm。
- 7、轴承型号308，外部加装密封盖，防尘、防水。
- 8、主轴使用45#钢，直径50mm。

- 9、轴承法兰使用Q235钢板，直径 280mm，壁厚 50mm。
- 10、握把使用Q235无缝钢管焊接，直径 26mm，壁厚 2.5mm，共安装4个，区分横向、纵向各2个。
- 11、脚槽使用材质Q235防滑钢板，壁厚2.5mm，共4个，区分横向、纵向各2个。
- 12、脚槽预留安装软质捆绑带连接孔，能够使用宽20mm，厚 3mm的皮质捆绑带，可调节、拆卸。
- 13、转轮固定螺丝采用304不锈钢材质，外露部分 30mm。
- 14、固实平稳，极限静载荷整体承重 400kg。
- 15、各连接部件配合部位使用灵活，坚固耐用。
- 16、表面质量：旋梯轮表面进行磷化处理、静电喷塑；旋梯架刷防锈漆，色泽均匀一致，无漆缕、脏点和露底，无裂缝、扭曲现象。
- 17、抗腐蚀性：钢管表面做防锈漆处理。

一、功能：用于平衡能力及识别方向能力训练，满足平衡能力、识别方向能力和防眩晕训练需求。

- 1、梭型旋梯长4400mm，宽500mm，弧顶间距400mm，极限偏差 $\pm 20$ mm。
- 2、三角支撑框架垂直高2700mm（不含地下预埋700mm），上沿宽500mm，下沿宽1200mm，下沿三角垂直线800mm，横杆长3000mm。
- 3、梭型旋梯及踏棍（每个梭型旋梯10根）使用Q235钢管焊接，直径 32mm，壁厚 2.5mm。
- 4、三角支撑框架使用Q235钢管，直径 88mm，壁厚 3.2mm。
- 5、横杆使用45#实心圆钢，直径 60mm。
- 6、轴承套使用45#无缝钢管。
- 7、轴承型号311，轴承法兰使用Q235钢板，壁厚 50mm，外部加装密封盖，防尘、防水。
- 8、固定螺丝采用304不锈钢材质，外露部分 30mm。
- 9、固实平稳，极限静载荷整体承重 600kg。
- 10、各连接部件配合部位使用灵活，坚固耐用。
- 11、表面质量：旋梯轮表面进行磷化处理、静电喷塑；旋梯架刷防锈漆，色泽均匀一致，无漆缕、脏点和露底，无裂缝、扭曲现象。
- 12、抗腐蚀性：钢管表面做防锈漆处理。

## 辽源400米障碍器材价格

进行口头评述、交流信、各种项目评比、学生互评等形式 点击文档链接，可查看更多信息更多精彩内容  
请>相关新闻：· 民调：马克龙所在政料将赢得法国议会多席位· 马克龙与会谈重点磋商叙利亚、乌克兰问题· 马克龙回应与的“世纪之握”：你不能让步。李秀恒说，回归前，身边不少朋友去了欧洲、加拿大，担心回归之后繁荣不再，港人生活会变。一边靠着自己的二胡找了一份月薪4000元的家教工作；一边锻炼自己的身形和体态，等待行业。猪肉价格方面，分析人士认为，和鸡蛋一样，目前也下跌周期。实在没有人陪伴，且空间必须要密闭的话，那就需要采取巧妙的，隐晦告诉有人知道我在这。

下一篇：[枣庄军用400米障碍器材标准](#)