

优质船用散热器 ST

产品名称	优质船用散热器 ST
公司名称	靖江市嘉亿空调设备制造有限公司
价格	770.00/组
规格参数	型号:ST 材质:钢 规格:ST-1
公司地址	靖江市孤山镇孤山中路53号
联系电话	0523-88905552

产品详情

型号	ST	材质	钢
规格	ST-1	管径	1寸
表面处理	镀锌喷漆	安装型式	吊装
类型	绕管		

一、机舱暖风机					
主要技术性能及要求					
机舱暖风机主要由机壳、风轮、船用电动机、散热盘管组成。接口尺寸： 机舱暖风机的进出口法兰均配对。主要技术性能指标：技术性能指标见下表（表中技术性能指标以标准进气为标准，即大气压力为101.33kpa，进风温度为15℃，蒸汽压力为0.3 mpa）					
机舱暖风机型号	风量 m ³ /h	散热量 kcal/h	转速r/min	噪音db (a)	电机功率kw
stnfj-21-00	3000	18000	1460		0.25
二、风机盘管机舱蒸汽散热器					
	名称	船用热水型暖风机			
	型号	cwr-10	crw-20		
	制热量	10kw	20kw		
	热水流量	0.67 m ³ /h	1.3 m ³ /h		
	空气流量	~ 1100m ³ /h	~ 2200m ³ /h		
	电源	ac440v 60hz	ac440v 60hz		
	外形尺寸	860 × 280 × 750	980 × 330 × 750		
三、船用钢制蒸汽散热器					

散热器的系列参数表：

散热面积 m ²	a 型				b 型					
	l	h	h	l	重量 kg		h	l	重量 kg	
					铜	钢			铜	钢
0.5	—	—	—	—	—	—	455	423	7.1	6.46
0.8	445	270	185	423	9.95	8.92	575	553	8.96	8.03
1.2		355	270		13.14	11.78	775	753	11.8	10.56
1.5	530	440	360	508	15.35	13.76	955	933	14.17	12.7
2					19.1	17.1	1225	1203	18.2	16.27

不锈钢蒸汽散热器：

- 技术要求：1、散热体材料：t2，连接管路：铜质，阀：铜质，罩壳：不锈钢。
 2、工作压力0.3mpa，试验压力0.5mpa 3、在散热器罩壳上装有铜质、铆接、黑底、白字、阳文的中文铭牌，符合gb/t13306-91要求 4、所有加热管两端都要加固定脚。
 5、接头处都应用耐高温无石棉垫片密封