

# 厂房降温 厂房降温通风 宏扬厂房降温

产品名称	厂房降温 厂房降温通风 宏扬厂房降温
公司名称	东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇下岭贝莞樟路良平段98号
联系电话	18122826280

## 产品详情

### 如何安装厂房喷雾降温设备控制系统

夏季来临，厂房降温，炎热高温又将考验人们的耐力，空调又将热销。但每年的电力缺口、拉闸限电却令人无奈。尤其是厂房的降温耗电巨大，政府在鼓励节能降耗的情况下，喷雾降温成为了市场新宠。

据了解，喷雾系统在降温领域，最早缘于国外，成熟于美国、西班牙、日本世博会，现成为国际上较流行的室内外降温方法。国内在降温领域的应用从上世纪90年代才开始尝试，积累了较好的应用经验，并大规模应用于上海世博会及其他区域，与传统降温方式空调，电风扇比较其优点表现为：

现在的工业厂房大多是彩钢板结构，由于夏季阳光热辐射，加之厂房内设备运行产生热量，致使环境温度达40℃以上，给作业人员带来不舒适感，引起恶心、眩晕、中暑等。生产效率及生产质量也有所降低，改善作业环境已是一个不容忽视的问题。

铁皮厂房专案，今天不用，更待何时？铁皮搭建的厂房有众所周知的弊端：隔热差，吸热储能强，产生强烈的热焰效应，之前很多降温方式无法满足，成为“艰苦”的工作环境。现在，喷雾降温系统可以以较好，较实惠的降温方式，轻松使您的铁皮厂房变成舒适的所在。

喷雾降温系统是一种高效、节能的新型降温设备，以水为原料，利用高压柱塞泵将水加压至7兆帕以上，降温终端将粒径3-10 μm的水雾颗粒由制造的喷嘴喷出，在空气中快速扩散，扩散过程中不断被蒸发并吸收大量热能，环境温度瞬间下降3~8℃，厂房降温通风，给您带来一个舒适的工作环境。

据了解，喷雾降温系统整套设备启动后，雾化1升水仅需6W的电能，能耗是非常低。从性价比和降温效果上来看，尤其是在工业厂房，立冰喷雾降温设备控制系统已经具备了相当大的优势。

## 养鸡厂负压风机的保养要点有哪些

养鸡设备负压风机是现在养鸡业常用的鸡舍通风工作的设备，为了设备的使用效率和年限，养殖户除了要正确操作负压风机以外，厂房降温设备，应该还要注意定期的对于养鸡设备负压风机进行保养，总结了以下几点负压风机的保养要点。

一、电机的保养和维护：在进行负压风机电机方面的保养时，养殖户主要注意以下几点，1.断开主电源，然后查电机接地线是否良好。2.紧固一下负压风机各部分螺丝及联轴；3.检测电动机的绝缘电阻是否符合规定，若触头严重烧蚀养殖户应该更换触头。

二、风阀的保养：养殖户在进行负压风机风阀保养的时候要注意调整皮带的松紧度，然后可以用手盘动风轮，观察转动是否平稳，之后可以检查一下更换各接合面间的垫片和密封填料，养殖户应该清洁电机及风轮、过滤器及机壳内部，如有油漆脱落的现象应该及时的补刷。养殖户应该在负压风机的各个转动部位填加润滑油，联轴节及轴承的灵活性及稳定性

三、电气回路的维修、保养：养殖户应该检查调节阀机械开闭动作是否灵活，开闭角度标志清晰。并且可以进行手动开机然后检查指示灯及电压、电流表的工作是否正常以及风机各部件的运转有无异声，三相电流值是否平衡。检查各遥控点控制箱内的元件是否正常。严重可以连续三次开停机，以便检查各点遥控是否正确。另外也可以选择试运转二小时，然后查看电机轴承温度、电机温度升高是否正常。风机是否正常运转。

负压风机安装是一项非常重要的工程，对于负压风机日后的使用效果是影响非常大的，在安装整个流程中都必须时刻注意。

### 安装前

- 1、负压风机安装前应仔细检查负压风机是否完整无损，厂房降温水帘，各紧固件螺栓是否有松动或脱落，叶轮有无碰撞风罩。认真检查扇叶或百叶在运输过程中有无变形受损。
- 2、安装选择出风口环境时，应注意出风口对面2.5-3M内不能有太大的障碍物。

### 安装时

- 1、安装平稳：负压风机安装时应注意风机的水平位置，调整到负压风机与地基平面水平稳固。安装后电机不可有倾斜现象。
- 2、安装负压风机时应使电机的调节螺栓处于方便操作的位置。以方便使用时调节皮带松紧。
- 3、安装负压风机支架时，一定要让支架与地基平面水平稳固，必要时在负压风机旁安装角铁进行再加固。
- 4、负压风机安装完后，要对其周围密封性进行检查。如有空隙，可用阳光板或者玻璃胶进行密封。

### 安装后

- 1、安装完成后，检查负压风机内部是否留有遗留的工具和杂物。用手或杠杆拨动扇叶，检查是否有过

紧或擦碰现象，有无妨碍转动的物品无异常现象，方可进行试运转。

2、运转中如出现负压风机振动或电机有“嗡嗡”的异常声响或其它异常现象应停机检查，待修复后再开机使用。

厂房降温-厂房降温通风-宏扬厂房降温(优质商家)由东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司提供。“pp废气塔,喷淋塔,洗涤塔,成套废气处理设备,环保空调”就选东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司(www.hongyanghb.cn)，公司位于：东莞市寮步镇下岭贝莞樟路良平段98号，多年来，宏扬坚持为客户提供好的服务，联系人：叶先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。宏扬期待成为您的长期合作伙伴！