

# 龙门铣床钢板防护罩厂商 晖航机床附件 北京龙门铣床钢板防护罩

产品名称	龙门铣床钢板防护罩厂商 晖航机床附件 北京龙门铣床钢板防护罩
公司名称	德州晖航机床附件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省庆云县程家179号
联系电话	15165948830

## 产品详情

### 精

钢板防护罩具有防铁屑、结构严密不脱节、使用寿命长等特点，低速一般采用滑动式结构，中速护罩采用滚轮式结构，高速采用同动平行联动结构。保证了机床的精密度，是机床理想的保护神。高精度需求性在机床高速移动下，启动及煞车都需有较大的动力，但又需高标准的定位精度，因此整个防护罩不仅质量要轻，且行走需相当顺畅决不可有些许拖拉、撞击、不平行及干涉问题，如此，小而稳定的阻抗力及结构上的平行才不致影响机床微小移动时的精度。

### 精

钢板防护罩具有密封好，能防铁屑、防冷却液，龙门铣床钢板防护罩厂商，防工具的偶然事故。在原密封胶条的基础上又加盖了一层不锈钢盖板，防止铁屑高温shao伤胶条擦入轨面拉伤导轨。低速一般采用滑动式结构，中速护罩采用滚轮式结构，高速采用同动平行联动结构。每一节护板同时平行拉开，龙门铣床钢板防护罩厂家，并同时平行缩回，运行自如自动控制。每个单节都应尽可能的长，这样可以减少节数，龙门铣床钢板防护罩价格，降低成本。一般情况zui大拉伸与zui小压缩比例应在3：1和5：1之间。

钢板防护罩能防冷却液和乳液，防铁屑，密封好，能防东西的偶尔事端，行走平稳，伸缩自如，北京龙门铣床钢板防护罩，坚固经用。低速运转规范12m/min以下，中速运转规范25m/min以下，高速运转25m/min以上。数控机床防护罩的设计应遵循安全防护的理念进行设计：首先要考虑操作者的人身安全，安全防护装置必须达到相应的安全要求，保证在规定的使用期限内有足够的强度、稳定性、耐磨性、耐腐蚀、抗高低温性和抗pi劳性。总之要保证防护罩本身有足够的安全可靠度。