

# 西门子地面插座 五孔 地板插 地插

产品名称	西门子地面插座 五孔 地板插 地插
公司名称	乐清市库克电气厂
价格	12.00/个
规格参数	类型:弹起式地板插座 品牌:西门子 型号:DELTE
公司地址	乐清市柳市镇社头村引社路16号
联系电话	057761752302 18967752302

## 产品详情

类型	弹起式地板插座	品牌	西门子
型号	DELTE	额定电流	10 ( A )
环境温度	50 ( )	壳体材质	铜
导体材质	铜	产品认证	3C
额定电压	250 ( V )		

西门子弹起式铜质地面插座：rk2)10veva 插座网 <http://www.chazuo.com/>

用插座时，用手指拨动滑舌，插座体就此会自动弹出，供插头方便插接。地面插座的密封结构，可保证水滴、地板蜡等液体不易渗入。常备规格有两极加两极带接地插座，两极带接地插座、电话、电视、电脑插座等功能件。适用于办公室、会议室、计算机房、银行、商场、宾馆、家庭等大小厅室的高档装修，使用方便、安全可靠。rk2)10veva 插座网 [http://www.chazuo.com/rk2\)10veva](http://www.chazuo.com/rk2)10veva) 插座网 <http://www.chazuo.com/> 安装与接线rk2)10veva 插座网 <http://www.chazuo.com/> 用两只m4螺钉将塑料保护盖装到暗盒上，以防止混凝土其它杂物落入暗盒。浇注楼板时，将暗盒放置在预定位置。将导线或各种信号线缆通过引缆管引入暗盒。并至少留长200mm。暗盒的上平面应比地板最终铺设表面低20~45mm。浇注完成后，拆除塑料理护盖。在铺设的石、木等地板表面材料上开正方形孔，边长90~106mm。接线：将相线、零线、地线的端部剥除12mm绝缘层，在插座背面相应的接线孔中用力插到底即可。其化弱电类接：在插座体弹出状态，拆下小面盖固定螺钉，取下小面盖，将功能件连固定架拉出即可进行接线。(适用于线径为 1.13mm~1.76mm的单股硬铜导线)。拆线：将“—”字型螺丝刀插入导线相应的卸线孔中，轻轻向外拔出导线。将插座打开，呈弹起状态，露出两侧螺钉沉孔。将插座体放入暗盒，用两只m3螺钉将插座固定到。暗盒上面板底面的密封圈应与光滑的地面紧密贴合，以防渗水。