

# 不锈钢螺丝规格全 不锈钢螺丝 紧亿五金

产品名称	不锈钢螺丝规格全 不锈钢螺丝 紧亿五金
公司名称	东莞市紧亿五金制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市莞城区红山西路10-6号
联系电话	15019066903

## 产品详情

### 不锈钢膨胀螺栓的使用方法

- 1、使用时，须先用冲击电钻(锤)在固定体上钻出相应尺寸的孔，再把螺栓、胀管装入孔中，旋紧螺母即可使螺栓、胀管、安装件与固定体之间胀紧成为一体;
- 2、拧紧以后会膨胀的，304不锈钢螺丝直销，螺栓尾部有一个大头，螺栓外面套一个比螺栓直径稍大的圆管子，尾部那部分有几道开口，当螺栓拧紧以后，大头的尾部就被带到开口的管子里面，把管子冲大，达到膨胀的目的，不锈钢螺丝，进而把螺栓固定在地面或墙壁上，达到生根的目的。

### 不锈钢膨胀螺栓的等级

性能等级4.6级的不锈钢膨胀螺栓，其含义是：

- 1、不锈钢膨胀螺栓材质公称抗拉强度达400MPa;
- 2、不锈钢膨胀螺栓材质的屈强比值为0.6;
- 3、不锈钢膨胀螺栓材质的公称屈服强度达 $400 \times 0.6=240$ MPa;

不锈钢膨胀螺栓性能等级的含义是国际通用的标准，相同性能等级的不锈钢膨胀螺栓，不管其材料和产地的区别，其性能是相同的，设计上只选用性能等级即可。

在常温下具有奥氏体组织的不锈钢。钢中含Cr约18%、Ni 8%~10%、C约0.1%时，具有稳定的奥氏体组织。奥氏体铬镍不锈钢包括18Cr-8Ni钢和在此基础上增加Cr、Ni含量并加入Mo、Cu、Si、Nb、Ti等元素发展起来的高Cr-Ni系列钢。奥氏体不锈钢无磁性而且具有高韧性和塑性，但强度较低，不锈钢螺丝规格全，不可能通过相变使之强化，仅能通过冷加工进行强化。如加入S，Ca，Se，Te等元素，304不锈钢螺丝，则具有良好的易切削性。此类钢除耐氧化性酸介质腐蚀外，如果含有Mo、Cu等元素还能耐硫酸、磷

酸以及甲酸、醋酸、尿素等的腐蚀。此类钢中的含碳量若低于0.03%或含Ti、Ni，就可显著提高其耐晶间腐蚀性能。高硅的奥氏体不锈钢肯有良好的耐蚀性。由于奥氏体不锈钢具有良好的综合性能，在各行各业中获得了广泛的应用。通过热处理可以调整其力学性能的不锈钢，通俗地说，是一类可硬化的不锈钢。典型牌号为Cr13型，如2Cr13，3Cr13，4Cr13等。粹火后硬度较高，不同回火温度具有不同强韧性组合，主要用于蒸汽轮机叶片、餐具、手术器械。根据化学成分的差异，马氏体不锈钢可分为马氏体铬钢和马氏体铬镍钢两类。根据组织和强化机理的不同，还可分为马氏体不锈钢、马氏体和半奥氏体（或半马氏体）沉淀硬化不锈钢以及马氏体时效不锈钢等。 不锈钢螺丝规格全-不锈钢螺丝-紧亿五金(查看)由东莞市紧亿五金制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市紧亿五金制品有限公司（[www.jinyiwj.com](http://www.jinyiwj.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为紧固件较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!