

TPU-台湾拜耳优得3092AU

产品名称	TPU-台湾拜耳优得3092AU
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	型号:3092AU 性能:耐磨 耐黄变
公司地址	樟木头镇塑胶市场
联系电话	13415876611

产品详情

TPU 3092AU , 台湾拜耳优得3092AU

【台湾拜耳TPU_拜耳优德TPU】产品特点

TPU 塑胶原料性能特点:

1.耐磨性,耐气候性,耐没性和低温弹性优异

2.强韧,拉伸和撕裂强度优,压缩永久变形小

3.耐溶济,耐水解,抗霉菌,耐环境,化学稳定性好

4.聚醚型显示出较好的低温屈挠性,较高的弹性,水解稳定性和霉菌性,而聚酯型则具有较好的耐磨性,坚韧性和耐油性

5.硬度增加则拉伸撕裂强度增大,相对密度劲度,耐环境性,压缩应力,动态生物等提高

6.经后硫化处理可提高扯断拉伸强度成型:可注塑,挤出,压延复合,可粘接,焊接; 用途:汽车外部制件,齿轮,自位轮,轮胎防滑,动物标志,鞋底和后跟,滑雪靴,电线,电缆护套,驾驶带,缓冲

器,工业胶管,垫圈,密封件,薄板和薄膜,变速杆球柄,滚轴,联轴器,鞋跟,软触应用,脚轮,索环传动带,软管,电缆接头,软管接头,矿山筛网,织物涂覆,表带,消防水龙头等等.

3092AU 3092AU 高透明 抗黄变 铭牌 拉链牌 德国拜耳Desmopan
TPU 59

拜耳TPU 3092AU邵氏硬度: 92A/41D拜耳TPU 3092AU的加工工艺

: 注射和挤出牌号拜耳TPU 3092AU的特性: 聚酯型材料, 高透明度, 具有抗水解稳定性和特殊的紫外线保护性能, 可以用于壁厚高达6毫米的透明注射制品成型拜耳TPU 3092AU的用途: 拉链头、USB胶塞、护套、透明管材