

干粉防水涂料 佳碧源科技室内外涂料 开封干粉涂料

产品名称	干粉防水涂料 佳碧源科技室内外涂料 开封干粉涂料
公司名称	武汉佳碧源科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东湖高新开发区
联系电话	15107129688 15107129688

产品详情

乳胶漆牢度不好，约三、四年就会起皮，要重新粉刷，不耐湿。干粉漆加进胶，牢度好，水性干粉涂料，只做好，其光洁度、白度都高于乳胶漆，脏了用水洗。

干粉涂料聚合物在干燥环境下成膜，而水泥则在有水存在的条件下固化和水化，这两种体系的结合，使涂膜产生的物理力学性能。聚合物还为粉状涂料带来了较好的表面性能，既提高了耐污染性，又保留了纯无机涂料原有的透气性。彩色干粉涂料能在湿度大的或者降雨的情况下硬化，干粉涂料胶粉，涂膜的附着力、耐洗刷性能非常优异，耐候性好，可用于新老建筑物内外墙饰面涂刷。

柔性好 适用于圆、柱体及弧形的造型；

形状、大小、颜色可按照客户要求定制；

色彩古朴装饰性强；

施工简单耐久性好与基底有很强的粘结力；

无毒无味、绿色环保。

透气、抗收缩；

施工时，通过选择不同图形的模板、工具，施以拖、滚、刮、扭压、揉等不同手法，使墙面变化出压花、波纹、木纹等各式图案，艺术表现力强，可与自然环境、建筑风格和历史风貌结合。

怎么鉴定无机干粉涂料？

1、环保原理的区别

原理一:无机功能性涂料中选用纳米级的气相白炭黑为主要成分，干粉防水涂料，应用纳米技术使其构建一种能产生负氧离子的微电池。

甲醛(HCHO)———二氧化碳(CO₂)+水(H₂O)———碳酸钙(CaCO₃)

原理二:利用活性炭净化空气用原理:利用活性炭的强力吸附性将空气中的有害气体吸收。

区别:原理一可以吸收甲醛等有害气体的同时，能分解甲醛，开封干粉涂料，并且释放出负氧离子。原理二仅可吸收甲醛等有害气体。

2、防潮防霉性能鉴定

基于超细多孔状结构自动调控温、湿度，能够持续对空气中的水份进行吸收和释放;有效改善因为温、湿度的变化而造成的墙面发黄、发霉、结露等症状，使墙面的保持如新。

利用肉眼可见细孔，犹如海绵吸水原理，将水分吸收，并不能锁住水分。

商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处，谢谢合作。

链接:<https://www.maigoo.com/goomai/201042.html>

=====
=====
干粉防水涂料-佳碧源科技室内外涂料-开封干粉涂料由武汉佳碧源科技有限责任公司提供。武汉佳碧源科技有限责任公司（www.jiabiyouankeji.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。佳碧源科技——您可信赖的朋友，公司地址：东湖高新开发区，联系人：季经理。