

# TPU-台湾拜耳优得395X

产品名称	TPU-台湾拜耳优得395X
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	性能:395X 型号:高透明
公司地址	樟木头镇塑胶市场
联系电话	13415876611

## 产品详情

TPU 395X , 台湾拜耳优得395X

塑料阻燃等级由HB，V-2，V-1向V-0逐级递增：1、HB：UL94标准中\*\*\*的阻燃等级。要求对于3到13毫米厚的样品，燃烧速度小于40毫米每分钟；小于3毫米厚的样品，燃烧速度小于70毫米每分钟；或者在100毫米的标志前熄灭。2、V-2：对样品进行两次10秒的燃烧测试后，火焰在60秒内熄灭。可以有燃烧物掉下。3、V-1：对样品进行两次10秒的燃烧测试后，火焰在60秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。4、V-0：对样品进行两次10秒的燃烧测试后，火焰在30秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。

## 产品特性

- 1.材料优质，优异的拉伸、抗张强度；
- 2.包覆性佳，可与ABS，PC二次成型，效果非常好；
- 3.透明性、耐候性好，有一定的耐黄变能力；
- 4.耐刮性、耐磨擦、耐脏性佳；

5.制作手机保护套手感好，皮肤易适应，时尚美观，厚实，能完美保护您的手机；

6.材料流动性佳，\*\*\*薄可以做到0.3mm，注塑成型，可根据客户需求调色！

7.环保认证：ROHS，REACH，EN71-3，PAHS，ASTM-F963，Phthalate；

8.味道：少许树脂味；

9.外形：圆柱形小颗粒。

## 加工参数

	参数	单位	备注
干燥温度	90		表格中数据是实验室测出的
干燥时间	2	h	理论数据，仅作参考。我司
射嘴温度	200		可根据客户需求产品配置具
螺筒一段温度	190		体方案！
螺筒二段温度	180		
螺筒三段温度	170		